

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-gb2770hsu-b6-g-master-red-eagle-27inch-fast-ips-fhd-freesync-premium-180hz-300cdm2-02ms-hdmi-dp-4xusb-black-speakers-p-p-272655.html>



IIYAMA GB2770HSU-B6 G-Master Red Eagle 27inch Fast IPS FHD FreeSync Premium 180Hz 300cd/m2 0.2ms HDMI DP 4xUSB Black Speakers (P)

Cena brutto	848,82 zł
Cena netto	690,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365923
Kod producenta	GB2770HSU-B6
Kod EAN	4948570123964

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

IIYAMA GB2770HSU-B6 G-Master Red Eagle 27inch Fast IPS FHD FreeSync Premium 180Hz 300cd/m2 0.2ms HDMI DP 4xUSB Black Speakers (P)

iiyama G-MASTER Red Eagle GB2770HSU-B6 - Monitor LED - gaming - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 180 Hz - Fast IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 0.2 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny, matowy

4948570123964

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa D

27"

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

Fast IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 180 Hz

0.311 mm

300 cd/m²

1000:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

0.2 ms (MPRT)

48 - 180 Hz

30 - 225 kHz

Tak

+89 / -89

+89 / -89

Podświetlenie LED

Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, portugalski, rosyjski, japoński, czeski, duński, Polish

Technologia Adaptive-Sync, Advanced Contrast Ratio (ACR), i-Style colour, HDCP, redukcja niebieskiego światła, X-Res

Kolor:	Technology, technologia Flicker Free, Eco-Mode, Black Tuner, technologia Overdrive
Wymiary (szer./głęb./wys.):	Czarny, matowy 61.3 cm x 21.3 cm x 55.75 cm - z podstawką (najwyższa pozycja) 5.4 kg
Waga:	
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort HDMI Słuchawki USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B) 4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	System porządkowania kabli, obsługuj interfejs VESA, slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB
Zgodność z normami:	DDC-2B, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe Certified 2.0, REACH SvHC Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	16 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	16 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 21.3 cm - wysokość: 55.75 cm - waga: 5.4 kg Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 21.3 cm - wysokość: 40.75 cm - waga: 5.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69 cm
Głębokość transportowa:	16.8 cm
Wysokość transportowa:	43.2 cm
Waga transportowa:	7.6 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.