

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-gc2480hsu-b1-24inch-1920x1080-300cdm2-05ms-2xhdmi-dp-usb-p-278517.html>



Iiyama GC2480HSU-B1 24inch 1920x1080 300cd/m2 0.5ms 2xHDMI DP USB

Cena brutto	596,88 zł
Cena netto	485,27 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47731571
Kod producenta	GC2480HSU-B1
Kod EAN	4948570124503

Opis produktu

Opis

Iiyama G-MASTER Red Eagle GC2480HSU-B1 to wszechstronny 24-calowy monitor stacjonarny przeznaczony dla graczy i wielozadaniowców. Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 i częstotliwości odświeżania 180 Hz, monitor ten zapewnia czystość obrazu i wydajność. Ekran jest wyposażony w technologię paneli VA zapewniającą lepszą dokładność kolorów i szerokie kąty widzenia, a zaawansowane funkcje, takie jak technologia Flicker-Free, Motion Blur Reduction i technologia Adaptive-Sync, zapewniają płynną rozgrywkę bez rozpraszania uwagi. Oprócz możliwości wyświetlania, monitor ten oferuje szereg opcji łączności z 2x HDMI, DisplayPort i wbudowanym koncentratorem USB 2.0. Ergonomiczna konstrukcja umożliwia regulację nachylenia dla optymalnego komfortu oglądania, dzięki czemu nadaje się do długotrwałego użytkowania. Dzięki eleganckiemu i nowoczesnemu wyglądowi, Iiyama G-MASTER GC2480HSU-B1 doskonale komponuje się z każdym miejscem pracy lub konfiguracją do gier, zapewniając zarówno funkcjonalność, jak i styl.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wciągająca jakość wyświetlania**
Monitor ma przekątną 24 cale i natywną rozdzielczość 1920 x 1080, oferując wyrazistość i szczegółowość w grach i multimediami.
- **Krótki czas reakcji**
Dzięki typowemu czasowi reakcji wynoszącemu 0,5 ms, monitor minimalizuje rozmycie ruchu, idealnie nadając się do szybkich sesji gier.
- **Wszechstronne opcje łączności**
Wyposażony w wiele wejść, w tym 2x HDMI i DisplayPort, monitor ten obsługuje szereg urządzeń i konfiguracji do integracji.
- **Zwiększony komfort użytkownika**
Technologia Flicker-Free i funkcja redukcji niebieskiego światła pomagają zmniejszyć zmęczenie oczu, zapewniając komfortowe oglądanie podczas długich maratonów gier.
- **Możliwość dostosowania kąta widzenia**
Regulacja kąta nachylenia w zakresie od -4 do +22 stopni pozwala użytkownikom na ustawienie monitora w sposób zapewniający komfort i redukcję odbłasków.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Iiyama GC2480HSU-B1 24inch 1920x1080 300cd/m2 0.5ms
2xHDMI DP USB

Iiyama G-MASTER Red Eagle GC2480HSU-B1 - Monitor LED -
gaming - zaokrąglony - 24" (23.6" widoczny) - 1920 x 1080 Full
HD (1080p) @ 180 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 0.5 ms -
2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny, matowy
4948570124503

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E

Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	24"
Wielkość celownika:	23.6"
Zaokrąglony ekran:	Tak (1500R)
Wbudowane urządzenia:	Hub USB 2.0
Typ panela:	VA
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 180 Hz
Rozstaw pikseli:	0.271 mm
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	3000:1 / 8000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	96% sRGB, 72% NTSC
Czas reakcji:	0.5 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 180 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 200 kHz
Gaming:	Tak
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, portugalski, rosyjski, japoński, czeski, duński, Polish
Charakterystyka:	Technologia Adaptive-Sync, i-Style colour, HDCP, Advanced Contrast Ratio (ACR), Tryb Eko, Blue Light Reducer Function, Motion Blur Reduction, Black Tuner, technologia Overdrive, technologia Flicker Free, X-Res Technology
Kolor:	Czarny, matowy
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.55 cm x 20.2 cm x 39.45 cm - z podstawką
Waga:	3.8 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 2 x HDMI Słuchawki USB 2.0 — upstream (typ B) 2 x USB 2.0 — downstream (typ A)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-4/+22
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	System porządkowania kabli, obsługuj interfejs VESA, slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.5 m 1 x kabel USB - 1.5 m
Zgodność z normami:	DDC-2B, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, REACH SvHC
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	24 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	21 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 53.55 cm - głębokość: 20.2 cm - wysokość: 39.45 cm - waga: 3.8 kg Bez podstawki - szerokość: 53.55 cm - głębokość: 7.75 cm - wysokość: 32.35 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	62.2 cm
Głębokość transportowa:	17.1 cm
Wysokość transportowa:	40.8 cm
Waga transportowa:	6 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Maksymalna temperatura pracy:

35 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.