

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-lh3260hs-b1ag-32inch-1920x1080-fhd-va-panel-haze-25perc-500cdm-landscape-and-portrait-wallmount-included-p-263422.html>



Iiyama LH3260HS-B1AG 32inch 1920x1080 FHD VA panel Haze 25perc 500cd/m Landscape and Portrait Wallmount Included

Cena brutto	1 823,26 zł
Cena netto	1 482,32 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46480810
Kod producenta	LH3260HS-B1AG
Kod EAN	4948570122288

Opis produktu

Opis

Podnieś poziom komunikacji wizualnej dzięki LH3260HS-B1AG i uwolnij nowe możliwości dla swojej firmy. Ten wyświetlacz o wysokiej jasności 500 cd/m² jest potężnym narzędziem biznesowym, które przenosi działania marketingowe i komunikacyjne na wyższy poziom. LH3260HS-B1AG oferuje prostą obsługę, dzięki czemu tworzenie, zarządzanie i udostępnianie treści jest bardzo proste.

Wyświetlacz ELED VA zużywa znacznie mniej energii w porównaniu do DLED IPS, zachowując ten sam poziom jasności. Wszeczhronna orientacja, elegancki wygląd i niezawodność 24/7 zapewniają płynną integrację z każdym środowiskiem biznesowym. Niezależnie od tego, czy jest używany w handlu detalicznym, środowisku korporacyjnym, hotelarstwie czy edukacji, LH3260HS-B1AG niewątpliwie przyciągnie uwagę odbiorców.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Głośniki stereo**

Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.

- **FailOver**

FailOver to funkcja, która automatycznie wykrywa źródła wejściowe. Gdy nie ma sygnału na domyślnym wejściu, automatycznie przełączy się na następne dostępne wejście. FailOver pozwala klientom nadać priorytet wielu wejściom (w tym przeglądarkom, odtwarzaczom multimedialnym i niestandardowym) i zapewnia, że treści są zawsze aktywnie wyświetlane.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

Iiyama LH3260HS-B1AG 32inch 1920x1080 FHD VA panel Haze 25perc 500cd/m Landscape and Portrait Wallmount Included iiyama ProLite LH3260HS-B1AG - 32" Klasa Przekątnej (31.5" widoczny) wyświetlacz LCD z podświetleniem LED - sygnał cyfrowy - z wbudowany odtwarzacz multimedialny SoC - 1080p 1920 x 1080 - podświetlane krawędzie - czarny, matowe wykończenie
4948570122288
24 miesiące

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Klasa energii:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Konsumpcja energii (w trybie ON):

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Klasa przekątnej:

Przekątna:

Użytek handlowy:

Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED
Klasa G
40 wat
39.5 W
40 kWh/1000 godz.
32"
31.5"
Tak - sygnał cyfrowy

Połączenie z:	Wbudowany odtwarzacz multimedialny SoC
System Operacyjny:	Android OS 11
Tuner TV:	Brak tunera
Obecność tunera TV:	Nie
Interfejs video:	HDMI
Ilość portów HDMI:	3 porty
Tryby:	Tryb portret, tryb krajobraz
Konstrukcja:	Konstrukcja bez Wentylatora, metalowa rama, Thin Bezel Design
Wymiary:	Bez stojaka
Szerokość:	72.46 cm
Głębokość:	4 cm
Wysokość:	41.98 cm
Waga:	5.4 kg
Kolor obudowy:	Czarny, matowe wykończenie
Wyświetlacz	
Technologia wyświetlacza LCD:	VA
Rozstaw Pikseli:	0.364 mm
Obsługa Koloru:	1 070 000 000 kolorów
Rozdzielczość:	1920 x 1080
Format wyświetlacza:	1080p
Stosunek proporcji obrazu:	16:9
Liczba Klatek na Sekundę i Technologia Wzbogacająca:	60 Hz Frame Rate
Technologia podświetlenia LCD:	Podświetlane krawędzie LED
Powłoka:	Antyodblaskowy, Twardość 3H, 25% mgiełka
Współczynnik kontrastu obrazu:	4000:1
Jaskrawość:	500 cd/m ²
Kąt widzenia:	178 stopni
Kąt widzenia (wierzchołkowy):	178 stopni
Czas odpowiedzi:	8 ms
Język menu:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, Polish, rosyjski, hiszpański, duński, japoński, chiński
Funkcji handlowych:	FailOver
Godziny Pracy / Dni:	24 / 7
Cechy dodatkowe:	Przystosowany do pracy 24/7, gniazdo Smart Display Module, Signal Failover, obsługa 8-bit, Frame Rate Control (FRC), MTBF 50 000 godzin, iiSignage ² , content management software (CMS)
Podstawy i zestawy do mocowania	
Dołączony akcesoria montażu na ścianie:	Tak
Interfejs montażowy płaskiego panela:	150 x 200 mm
Zgodność z VESA:	Tak
Czytnik kart pamięci	
Port USB:	Tak
Ilość portów USB:	2
Konfiguracja:	ARM Cortex-A53 Quad-Core - 2 GB - 16 GB - Mali G52 MP2
Pilot	
Typ:	Pilot
Bateria w Zestawie:	Tak
System audio	
System głośników:	2 głośniki
Moc wyjściowa / całkowita:	20 wat
Głośniki:	2 x głośnik kanału głównego - 10 wat
Multimedia sieciowe i internetowe	
Łączność:	Wi-Fi, LAN
Protokół LAN:	Fast Ethernet
Połącz i Udostępnij:	EShare
Połączenia	
Typ przyłączy:	Wejście audio 3 x wejście HDMI USB 2.0 2 x wejście RS-232C LAN Wejście podczerwieni Wyjście audio
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Śruby
Dołączone przewody:	Kabel RS-232C Kabel HDMI

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Zgodność z normami:

Plug and Play, CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC,
HDCP 2.2, HDCP 1.4

Zasilanie

Zasilacz:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

AC 100-240 V (50/60 Hz)

Zużycie energii w stanie czuwania:

0.5 wat

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość (transport):

79.5 cm

Głębokość (transport):

11.5 cm

Wysokość (transport):

52 cm

Waga (transport):

7.3 kg

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.