

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-lh4341uhs-b2-43inch-3840x2160-4k-uhd-ips-panel-1precent-haze-landscape-and-portrait-mode-speakers-2x-10w-vga-3x-hdmi-500cdm2-p-257485.html>



IIYAMA LH4341UHS-B2 43inch 3840x2160 4K UHD IPS panel 1precent Haze Landscape and Portrait mode Speakers 2x 10W VGA 3x HDMI 500cd/m2

Cena brutto	2 168,78 zł
Cena netto	1 763,24 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47105232
Kod producenta	LH4341UHS-B2
Kod EAN	4948570123520

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Klasa energii:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Konsumpcja energii (w trybie ON):

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Klasa przekątnej:

Przekątna:

Użytek handlowy:

Tuner TV:

Obecność tunera TV:

Interfejs video:

Ilość portów HDMI:

Interfejs PC:

Tryby:

Wzbogacanie Obrazu:

Konstrukcja:

Wymiary:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Kolor obudowy:

IIYAMA LH4341UHS-B2 43inch 3840x2160 4K UHD IPS panel
1precent Haze Landscape and Portrait mode Speakers 2x 10W
VGA 3x HDMI 500cd/m2

iiyama ProLite LH4341UHS-B2 - 43" Klasa Przekątnej (42.5"
widoczny) wyświetlacz LCD z podświetleniem LED - sygnał
cyfrowy - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - czarny, z połyskiem
4948570123520
24 miesiące

Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED

Klasa G

107 wat

107 W

107 kWh/1000 godz.

43"

42.5"

Tak - sygnał cyfrowy

Brak tunera

Nie

HDMI

3 porty

VGA (HD-15), HDMI

Tryb portret, tryb krajobraz

Paleta Kolorów NTSC 72%

Konstrukcja bez Wentylatora, metalowa rama, Thin Bezel
Design

Bez stojaka

96.8 cm

5.4 cm

55.75 cm

8.9 kg

Czarny, z połyskiem

Wyświetlacz	
Technologia wyświetlacza LCD:	IPS
Rozstaw Pikseli:	0.245 mm
Obsługa Koloru:	1 070 000 000 kolorów
Rozdzielczość:	3840 x 2160
Format wyświetlacza:	4K UHD (2160p)
Stosunek proporcji obrazu:	16:9
Liczba Klatek na Sekundę i Technologia Wzbogacająca:	60 Hz Frame Rate
Technologia podświetlenia LCD:	Podświetlenie LED
Powłoka:	Mgła 1%
Współczynnik kontrastu obrazu:	1200:1
Jaskrawość:	500 cd/m ²
Kąt widzenia:	178 stopni
Kąt widzenia (wierzchołkowy):	178 stopni
Czas odpowiedzi:	8 ms
Język menu:	Duński, czeski, słoweński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, Polish, fiński, rosyjski, hiszpański, duński, japoński, chiński
Funkcji handlowych:	Odtwarzacz multimedialny
Godziny Pracy / Dni:	24 / 7
Cechy dodatkowe:	Przystosowany do pracy 24/7, porządkowanie kabli, CEC Support, Frame Rate Control (FRC), MTBF 50 000 godzin, LAN Control, 10-bit (8-bit + Hi-FRC)
Podstawy i zestawy do mocowania	
Interfejs montażowy płaskiego panela:	200 x 200 mm
Zgodność z VESA:	Tak
Czytnik kart pamięci	
Port USB:	Tak
Ilość portów USB:	1
Pilot	
Typ:	Pilot
Bateria w Zestawie:	Tak
System audio	
System głośników:	2 głośniki
Moc wyjściowa / całkowita:	20 wat
Głośniki:	2 x głośnik - 10 wat
Multimedia sieciowe i internetowe	
Łączność:	LAN
Połączenia	
Typ przyłączy:	Wejście VGA 3 x wejście HDMI Wejście audio Wejście RS-232C LAN Wejście podczerwieni Wyjście audio Wyjście RS-232C USB 2.0 Pętla równoległa IR
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel RS-232C Kabel HDMI
Zgodność z normami:	CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, HDCP 2.2, PFOS-free, RoHS 2.0
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	107.5 cm
Głębokość (transport):	12.7 cm
Wysokość (transport):	68.3 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
