

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-t2251msc-b1-215inch-ips-fhd-ogs-pcap-10p-touch-250cdm2-7ms-vga-hdmi-dp-p-190353.html>



IIYAMA T2251MSC-B1 21.5inch IPS FHD OGS-PCAP 10P Touch 250cd/m2 7ms VGA HDMI DP

Cena brutto	1 207,10 zł
Cena netto	981,39 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4386350
Kod producenta	T2251MSC-B1
Kod EAN	4948570119509

Opis produktu

Opis

ProLite T2251MSC-B1 to monitor Full HD multitouch (10 pkt dotyku) wykorzystujący technologię pojemnościową i wyposażony w doskonałej jakości matrycę IPS. Panel zapewnia wierne odwzorowanie kolorów i bardzo szerokie kąty widzenia. Stabilna podstawa oferuje szeroki wachlarz regulacji położenia ekranu. Dzięki temu monitor można ułożyć zupełnie na płasko i używać jako dużego tabletu. T2251MSC to ekran stworzony z myślą o zastosowaniach w punktach sprzedaży, interaktywnych aplikacjach i digital signage.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Technologia dotykowa - pojemnościowa**

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka zapewnia nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczkach lateksowych) lub specjalnym rysikiem.

- **Technologia IPS**

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

- **Redukcja niebieskiego światła**

Patrzanie na ekran przez kilka godzin dziennie, zwłaszcza z bliskiej odległości, męczy wzrok. Dzieje się tak bardziej w przypadku monitorów niż telewizorów. Jednym z czynników odpowiedzialnych za ten stan rzeczy jest niebieskie światło emitowane przez ekran. Zredukowanie jego ilości automatycznie odciąża oczy. Właśnie do tego służy funkcja Redukcji niebieskiego światła.

- **Wbudowane głośniki**

Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.

- **Montowanie VESA**

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie / ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

IIYAMA T2251MSC-B1 21.5inch IPS FHD OGS-PCAP 10P Touch
250cd/m2 7ms VGA HDMI DP

iiyama ProLite T2251MSC-B1 - Monitor LED - 22" (21.5"
widoczny) - ekran dotykowy - 1920 x 1080 Full HD (1080p) -
IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 7 ms - HDMI, VGA, DisplayPort -
głośnik(i) - czarny mat
4948570119509

24 miesiące

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa F

Wielkość przekątnej:	22"
Wielkość celownika:	21.5"
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Rozstaw pikseli:	0.248 mm
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 5000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Czas reakcji:	7 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	55 - 76 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	24 - 83 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, duński, japoński, chiński
Charakterystyka:	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), wyświetlacz edge-to-edge, blokada OSD, X-Res Technology, technologia Flicker Free, technologia wykrywania dotyku P-CAP, tryb Glove Touch, i-Style Color, Ultra Slim Design Bezel, Blue Light Reducer Function
Kolor:	Czarny mat
Wymiary (szer./głęb./wys.):	49.05 cm x 4.8 cm x 29.95 cm
Waga:	3.5 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Wejście	
Typ:	Ekran dotykowy - ekran dotykowy
Technologia wykrywania ruchu:	Technologia pojemnościowa
Złącza	
Interfejsy:	VGA HDMI DisplayPort Wejście audio USB
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-70/+15
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zawias podpórki
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI
MTBF:	50,000 godziny
Zgodność z normami:	Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	17.8 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	18 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	55 cm
Głębokość transportowa:	11.1 cm
Wysokość transportowa:	35.8 cm
Waga transportowa:	5.2 kg
Standardy ochrony środowiska	
EU Ecolabel:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.