

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-te7512mis-b3ag-75inch-iiware10-android-11-40-points-puretouch-ir-with-zero-bonding-3840x2160-uhd-ips-panel-metal-housing-p-250769.html>



## Iiyama TE7512MIS-B3AG 75inch iiWare10 Android 11 40-Points PureTouch IR with zero bonding 3840x2160 UHD IPS panel Metal Housing

Cena brutto	<b>7 345,92 zł</b>
Cena netto	<b>5 972,29 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47111894</b>
Kod producenta	<b>TE7512MIS-B3AG</b>
Kod EAN	<b>4948570123704</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Klasa energii:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Konsumpcja energii (w trybie ON):

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Klasa przekątnej:

Przekątna:

Użytek handlowy:

W pakiecie z:

Połączenie z:

System Operacyjny:

Tuner TV:

Obecność tunera TV:

Czujniki:

Interfejs video:

Ilość portów HDMI:

Interfejs PC:

Tryby:

Konstrukcja:

Iiyama TE7512MIS-B3AG 75inch iiWare10 Android 11 40-Points PureTouch IR with zero bonding 3840x2160 UHD IPS panel Metal Housing

Iiyama ProLite TE7512MIS-B3AG - 75" Klasa Przekątnej (74.5" widoczny) wyświetlacz LCD z podświetleniem LED - interaktywne rozwiązanie digital signage - z ekran dotykowy (wielodotykowy) / opcjonalna funkcja komputera slot-in - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - czarna faseta z matowym wykończeniem - z moduł Wi-Fi Iiyama (OWM002) 4948570123704

24 miesiące w serwisie

Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED

Klasa G

125 wat

125 W

125 kWh/1000 godz.

75"

74.5"

Tak - interaktywne rozwiązanie digital signage

Moduł Wi-Fi Iiyama (OWM002)

Ekran dotykowy (wielodotykowy) / opcjonalna funkcja komputera slot-in

Android OS 11

Brak tunera

Nie

Czujnik światła, czujnik zdalny

HDMI

3 porty

VGA (HD-15), HDMI, USB-C 3.2

Tryb krajobraz, tryb kiosk

Metalowa rama

Układ Chłodzenia:	Bez wentylatora
Wymiary:	Bez stojaka
Szerokość:	170.95 cm
Głębokość:	8.8 cm
Wysokość:	102 cm
Waga:	47.3 kg
Kolor obudowy:	Czarna faseta z matowym wykończeniem
Wyświetlacz	
Technologia wyświetlacza LCD:	IPS
Rozstaw Pikseli:	0.4296 mm
Obsługa Koloru:	1 070 000 000 kolorów
Rozdzielczość:	3840 x 2160
Format wyświetlacza:	4K UHD (2160p)
Stosunek proporcji obrazu:	16:9
Liczba Klatek na Sekundę i Technologia Wzbogacająca:	60 Hz Refresh Rate
Technologia podświetlenia LCD:	Podświetlenie LED
Powłoka:	Antyodblaskowy, Twardość 7H, szkło 3 mm
Współczynnik kontrastu obrazu:	1200:1
Współczynnik dymicznego kontrastu:	4000:1
Jaskrawość:	400 cd/m <sup>2</sup>
Kąt widzenia:	178 stopni
Kąt widzenia (wierzchołkowy):	178 stopni
Liczba Punktów styku:	40
Czas odpowiedzi:	8 ms
Język menu:	Duński, czeski, słoweński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, Polish, fiński, rosyjski, hiszpański, duński
Godziny Pracy / Dni:	24 / 7
Cechy dodatkowe:	Gniazdo Open Pluggable Specification, obsługa 8-bit, Frame Rate Control (FRC), technologia PureTouch-IR, zero szczelin powietrznych, redukcja niebieskiego światła, czas pracy 24/7, zintegrowane oprogramowanie iiWare 10, MTBF 50 000 godzin, przepuszczalność światła 92%, iiyama Device management System (DMS), LAN Control, blokada z kluczem OSD
Podstawy i zestawy do mocowania	
Interfejs montażowy płaskiego panela:	800 x 400 mm
Zgodność z VESA:	Tak
Czytnik kart pamięci	
Port USB:	Tak
Konfiguracja:	ARM Cortex-A55 Quad-Core - 8 GB - 64 GB - Mali G52
Pilot	
Typ:	Pilot
Bateria w Zestawie:	Tak
System audio	
System głośników:	2 głośniki
Moc wyjściowa / całkowita:	32 wat
Głośniki:	2 x głośnik kanału głównego - 16 wat
Multimedia sieciowe i internetowe	
Funkcjonalność:	Cyfrowe odtwarzanie video, przeglądanie sieci WEB, odtwarzanie wideo z Internetu, odtwarzanie z pamięci w chmurze
Łączność:	Wi-Fi, LAN
Protokół LAN:	Gigabit Ethernet
Protokół Wi-Fi:	802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac
Wersja Bluetooth:	Bluetooth 5.0
Połącz i Udostępnij:	EShare, iiyama Share
Połączenia	
Typ przyłączy:	3 x wejście HDMI USB-C 3.2 Generacji 1 z Power Delivery 65 W - przód Wejście VGA Wejście audio Wejście RS-232C Wejście LAN Wejście podczerwieni Wyjście HDMI Wyjście SPDIF Wyjście audio 2 x USB 3.2 Generacji 1. - przód 2 x USB 3.2 Generacji 1. - z boku Wejście podczerwieni

Różne	2 x Gigabit LAN
Akcesoria w zestawie:	4 pióra dotykowe, Mounting bracket for NUC, Mounting bracket for webcam
Dołączone przewody:	Kabel HDMI Kabel USB
Zgodność z normami:	Plug and Play, DDC-2B, CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, HDCP 2.2, HDCP 2.1
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 lat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	186.3 cm
Głębokość (transport):	22.5 cm
Wysokość (transport):	114 cm
Waga (transport):	60.6 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.