

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-tf2738msc-b2-a-27inch-touchpanel-1080p-ips-500cd-10touch-points-ca-vga-hdmi-x1-dp-x1-speakers-2x1w-open-frame-black-p-239867.html>



Iiyama TF2738MSC-B2 A 27inch Touchpanel 1080p IPS 500cd 10touch points CA VGA HDMIx1 DPx1 speakers 2x1W open frame black

Cena brutto	2 957,36 zł
Cena netto	2 404,36 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46488845
Kod producenta	TF2738MSC-B2 A

Opis produktu

Opis

Ten iiyama TF2738MSC to monitor Full HD multitouch wykorzystujący technologię pojemnościową i wyposażony w doskonałej jakości matrycę AMVA+. Połączenie zapewniającej trwałość i odporność na zarysowania technologii dotykowej z matrycą zapewniającą doskonałe kolory i kąty widzenia sprawia, że panel ten to wyższej jakości rozwiązanie do wszelkiego rodzaju kiosków interaktywnych i punktów sprzedaży. Panel wyposażono w głośniki i trzy cyfrowe wejścia sygnału: DVI, HDMI i DisplayPort. Solidna obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu - jest on jedną gładką, szklaną taflą na całej swojej powierzchni. Front monitora jest odporny na wodę - zgodnie z normą IPX1.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Matryca AMVA+**
Matryca AMVA+ zapewnia wyższą jakość odwzorowania kolorów i szerokie kąty widzenia.
- **Technologia dotykowa - pojemnościowa**
Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany, ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia pojemność elektryczną. Powłoka zapewnia nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.
- **Open frame**
Monitor open frame z serii TF to idealne rozwiązanie dla integratorów budujących kioski i do punktów sprzedaży.
- **Odporność na zarysowania**
Odporność na zarysowania jest szczególnie istotna w przypadku monitorów dotykowych wykorzystywanych w szkołach i budynkach użyteczności publicznej. Szklana powłoka zabezpiecza ekran i zapewnia jego trwałość. Dodatkowo nawet jeśli powłoka zostanie uszkodzona, nie ma to żadnego wpływu na działanie funkcji dotykowej.
- **Świetne głośniki**
Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.

Produkt:

Nazwa:

Iiyama TF2738MSC-B2 A 27inch Touchpanel 1080p IPS 500cd 10touch points CA VGA HDMIx1 DPx1 speakers 2x1W open frame black

Opis:

iiyama ProLite TF2738MSC-B2 - Monitor LED - 27" - obudowa otwarta - ekran dotykowy - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - A-MVA+ - 300 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny

EAN:

Gwarancja producenta:

24 miesiące

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa F
Konsumpcja energii na rok:	44 kWh
Wielkość przekątnej:	27"
Typ panela:	A-MVA+
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.31125 mm
Jasność:	300 cd/m ²
Jasność obrazu z ekranem dotykowym:	255 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	3000:1 / 12000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego), 12 ms (standard)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	55 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 80 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	6H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, Polish, rosyjski, duński, japoński, chiński
Charakterystyka:	HDCP, Eco-Mode, szkło hartowane, Advanced Contrast Ratio (ACR), wyświetlacz edge-to-edge, X-Res Technology, odporny na zadrapania, technologia Projected Capacitive Touch (PCT), redukcja niebieskiego światła, i-Style Color, Szeroki Kąt Patrzenia
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	64.85 cm x 5 cm x 38.65 cm
Waga:	7.7 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Wejście	
Typ:	Ekran dotykowy
Technologia wykrywania ruchu:	Pojemnościowy
Złącza	
Interfejsy:	DVI-D HDMI DisplayPort Słuchawki (mały jack) USB
Mechaniczne	
Interfejs Montażowy VESA:	200 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Wodoodporny, odporność na pył, bez wentylatorów, wytrzymały, tryb pionowy/poziomy
Akcesoria w zestawie:	Pokrywa komory na kable
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel DisplayPort - miniDisplayPort do DisplayPort 1 x kabel USB
Zgodność z normami:	Plug and Play, DDC-2B, VESA DPMS, cULus, TUV Bauart, IPX1, CU
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	24 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	24 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	30 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterownik
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS, Linux, Apple MacOS X, Android, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Maksymalna temperatura pracy:

35 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.