

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-tf2738msc-b2-a-27inch-touchpanel-1080p-ips-500cd-10touch-points-ca-vga-hdmi-x1-dp-x1-speakers-2x1w-open-frame-black-p-239867.html>



## Iiyama TF2738MSC-B2 A 27inch Touchpanel 1080p IPS 500cd 10touch points CA VGA HDMIx1 DPx1 speakers 2x1W open frame black

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 032,54 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>2 465,48 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>46488845</b>        |
| Kod producenta   | <b>TF2738MSC-B2 A</b>  |

### Opis produktu

#### Opis

Ten iiyama TF2738MSC to monitor Full HD multitouch wykorzystujący technologię pojemnościową i wyposażony w doskonałej jakości matrycę AMVA+. Połączenie zapewniającej trwałość i odporność na zarysowania technologii dotykowej z matrycą zapewniającą doskonałe kolory i kąty widzenia sprawia, że panel ten to wyższej jakości rozwiązanie do wszelkiego rodzaju kiosków interaktywnych i punktów sprzedaży. Panel wyposażono w głośniki i trzy cyfrowe wejścia sygnału: DVI, HDMI i DisplayPort. Solidna obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu - jest on jedną gładką, szklaną taflą na całej swojej powierzchni. Front monitora jest odporny na wodę - zgodnie z normą IPX1.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Matryca AMVA+**  
Matryca AMVA+ zapewnia wyższą jakość odwzorowania kolorów i szerokie kąty widzenia.
- **Technologia dotykowa - pojemnościowa**  
Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany, ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia pojemność elektryczną. Powłoka zapewnia nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.
- **Open frame**  
Monitor open frame z serii TF to idealne rozwiązanie dla integratorów budujących kioski i do punktów sprzedaży.
- **Odporność na zarysowania**  
Odporność na zarysowania jest szczególnie istotna w przypadku monitorów dotykowych wykorzystywanych w szkołach i budynkach użyteczności publicznej. Szklana powłoka zabezpiecza ekran i zapewnia jego trwałość. Dodatkowo nawet jeśli powłoka zostanie uszkodzona, nie ma to żadnego wpływu na działanie funkcji dotykowej.
- **Świetne głośniki**  
Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.

Produkt:

Nazwa:

Iiyama TF2738MSC-B2 A 27inch Touchpanel 1080p IPS 500cd 10touch points CA VGA HDMIx1 DPx1 speakers 2x1W open frame black

Opis:

iiyama ProLite TF2738MSC-B2 - Monitor LED - 27" - obudowa otwarta - ekran dotykowy - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - A-MVA+ - 300 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny

EAN:

Gwarancja producenta:

24 miesiące

Ogólne

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Rodzaj wyświetlacza:                 | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT   |
| Klasa energii:                       | Klasa F  |
| Konsumpcja energii na rok:           | 44 kWh   |
| Wielkość przekątnej:                 | 27"  |
| Typ panela:                          | A-MVA+   |
| Współczynnik kształtu:               | 16:9   |
| Rozdzielczość natywna:               | Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz   |
| Rozstaw pikseli:                     | 0.31125 mm   |
| Jasność:                             | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Jasność obrazu z ekranem dotykowym:  | 255 cd/m <sup>2</sup>  |
| Współczynnik kontrastu:              | 3000:1 / 12000000:1 (dynamic)  |
| Obsługa kolorów:                     | 16,7 miliony kolorów   |
| Czas reakcji:                        | 5 ms (szary-do-szarego), 12 ms (standard)  |
| Częstotliwość odświeżania pionowego: | 55 - 75 Hz   |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 80 kHz  |
| Poziomy kąt widzenia:                | +89 / -89  |
| Pionowy kąt widzenia:                | +89 / -89  |
| Powłoka ekranu:                      | 6H Hard Coating  |
| Technologia podświetlenia:           | Podświetlenie LED  |
| Języki OSD:                          | Angielski, niemiecki, francuski, Polish, rosyjski, duński, japoński, chiński   |
| Charakterystyka:                     | HDCP, Eco-Mode, szkło hartowane, Advanced Contrast Ratio (ACR), wyświetlacz edge-to-edge, X-Res Technology, odporny na zadrapania, technologia Projected Capacitive Touch (PCT), redukcja niebieskiego światła, i-Style Color, Szeroki Kąt Patrzenia |
| Kolor:                               | Czarny   |
| Wymiary (szer./głęb./wys.):          | 64.85 cm x 5 cm x 38.65 cm   |
| Waga:                                | 7.7 kg   |
| Audio                                |  |
| Typ:                                 | Głośnik(i) - stereo  |
| Moc wyjściowa / kanał:               | 3 wat  |
| Wejście                              |  |
| Typ:                                 | Ekran dotykowy   |
| Technologia wykrywania ruchu:        | Pojemnościowy  |
| Złącza                               |  |
| Interfejsy:                          | DVI-D<br>HDMI<br>DisplayPort<br>Słuchawki (mały jack)<br>USB   |
| Mechaniczne                          |  |
| Interfejs Montażowy VESA:            | 200 x 100 mm   |
| Różne                                |  |
| Cechy:                               | Wodoodporny, odporność na pył, bez wentylatorów, wytrzymały, tryb pionowy/poziomy  |
| Akcesoria w zestawie:                | Pokrywa komory na kable  |
| Dołączone przewody:                  | 1 x kabel HDMI<br>1 x kabel DisplayPort<br>1 x kabel DisplayPort - miniDisplayPort do DisplayPort<br>1 x kabel USB   |
| Zgodność z normami:                  | Plug and Play, DDC-2B, VESA DPMS, cULus, TUV Bauart, IPX1, CU  |
| Zasilanie                            |  |
| Napięcie wejściowe:                  | AC 100 - 240 V (50/60 Hz)  |
| Konsumpcja energii (w trybie ON):    | 24 W   |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):           | 24 kWh/1000 godz.  |
| Pobór Mocy (Standardowy):            | 30 wat   |
| Zużycie energii w stanie czuwania:   | 0.5 wat  |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe |  |
| Dołączone oprogramowanie:            | Sterownik  |
| Wymagany system operacyjny:          | Apple MacOS, Linux, Apple MacOS X, Android, Microsoft Windows 7 / 8 / 10   |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju   |  |
| Certyfikat ENERGY STAR:              | Tak  |
| Gwarancja producenta                 |  |
| Obsługa i wsparcie:                  | Gwarancja ograniczona - 3 lata   |
| Parametry środowiska                 |  |
| Minimalna temperatura pracy:         | 5 °C   |

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Maksymalna temperatura pracy:

35 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.