

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xu2292hsu-b6-215inch-ete-ips-fhd-100hz-250cdm2-04ms-hdmi-dp-usb-hub-4x32-speakers-p-p-273246.html>



IIYAMA XU2292HSU-B6 21.5inch ETE IPS FHD 100Hz 250cd/m2 0.4ms HDMI DP USB-HUB 4x3.2 Speakers (P)

Cena brutto	459,56 zł
Cena netto	373,62 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365846
Kod producenta	XU2292HSU-B6
Kod EAN	4948570122561

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:
Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

IIYAMA XU2292HSU-B6 21.5inch ETE IPS FHD 100Hz 250cd/m2
0.4ms HDMI DP USB-HUB 4x3.2 Speakers (P)
iiyama ProLite XU2292HSU-B6 - Monitor LED - 22" (21.5"
widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250
cd/m² - 1000:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny
mat
4948570122561
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E

22"

21.5"

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.248 mm

250 cd/m²

1000:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

72% NTSC, 99% sRGB

0.4 ms (MPRT)

30 - 115 kHz

+89 / -89

+89 / -89

Matowa

Podświetlenie LED

Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski,
japoński, czeski, Polish, duński

HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia
Flicker Free, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, 3 Side
Borderless Design, FreeSync Technology, X-Res Technology

Czarny mat

48.95 cm x 19.95 cm x 38.4 cm

Waga:	3 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-3.5/+21.5
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, zintegrowane zarządzanie kablami
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI
Zgodność z normami:	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, DDC/CI, DDC-2B
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	13.5 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	14 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	14 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	58.1 cm
Głębokość transportowa:	13.1 cm
Wysokość transportowa:	42 cm
Waga transportowa:	4.5 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.