

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xu2493hs-b6-24inch-ete-ips-panel-fhd-100hz-250cdm2-hdmi-dp-speakers-p-p-273124.html>



## IIYAMA XU2493HS-B6 24inch ETE IPS-panel FHD 100Hz 250cd/m2 HDMI DP Speakers (P)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>452,86 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>368,18 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>47365891</b>      |
| Kod producenta   | <b>XU2493HS-B6</b>   |
| Kod EAN          | <b>4948570123834</b> |

### Opis produktu

#### Opis

Odkryj idealne połączenie wydajności i doskonałości wizualnej z monitorem iiyama ProLite XU2493HS-B6. Ten 24-calowy monitor Full HD, przeznaczony zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i rozrywki, zapewnia oszałamiające efekty wizualne dzięki 96% gamie kolorów sRGB i dynamicznemu współczynnikowi kontrastu 80000000:1. Niezależnie od tego, czy grasz w gry, oglądasz filmy, czy pracujesz nad projektami wrażliwymi na kolory, żywe i dokładne kolory ożywią Twoje treści. Iiyama ProLite XU2493HS-B6 zachwyca nie tylko jakością obrazu. Wyposażony jest w technologię Adaptive-Sync i szybki czas reakcji 0,5 ms, zapewniając płynne i nieprzerwane wrażenia podczas oglądania. Włączenie funkcji redukcji niebieskiego światła i technologii Flicker-Free oznacza również, że możesz cieszyć się tymi obrazami przez dłuższy czas. Dzięki energooszczędnej konstrukcji i zgodności z kluczowymi normami środowiskowymi, monitor ten jest mądrym wyborem dla świadomych ekologicznie użytkowników poszukujących wysokowydajnego rozwiązania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wciągający obraz**

24-calowy wyświetlacz Full HD monitora iiyama ProLite XU2493HS-B6 oferuje oszałamiającą klarowność obrazu, dynamiczny współczynnik kontrastu 80000000:1 i gamę kolorów 96% sRGB, zapewniając żywe i realistyczne kolory.

- **Płynna wydajność**

Dzięki technologii Adaptive-Sync i szybkiemu czasowi reakcji 0,5 ms, monitor ten zapewnia płynny, nieprzerwany obraz, dzięki czemu idealnie nadaje się do szybkich gier i dynamicznych treści multimedialnych.

- **Wygodne oglądanie**

Funkcja redukcji niebieskiego światła i technologia Flicker-Free zmniejszają zmęczenie oczu podczas długich sesji użytkownika. Monitor pozwala również na regulację nachylenia, umożliwiając znalezienie idealnego kąta widzenia.

- **Ekologiczna konstrukcja**

Monitor iiyama ProLite XU2493HS-B6 został zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju, oferując energooszczędną klasę E i zgodność z wieloma normami środowiskowymi, w tym RoHS i REACH.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

IIYAMA XU2493HS-B6 24inch ETE IPS-panel FHD 100Hz  
250cd/m2 HDMI DP Speakers (P)

iiyama ProLite XU2493HS-B6 - Monitor LED - 24" (23.8"  
widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250  
cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 0.5 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) -  
matowy, czarny

4948570123834

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT  
Klasa E  
24"

|  |   |
|--|---|
| Wielkość celownika:                      | 23.8"   |
| Typ panela:                              | IPS   |
| Rozdzielczość natywna:                   | Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz   |
| Rozstaw pikseli:                         | 0.275 mm  |
| Jasność:                                 | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| Współczynnik kontrastu:                  | 1300:1 / 8000000:1 (dynamic)  |
| Obsługa kolorów:                         | 16,7 miliony kolorów  |
| Paleta Kolorów:                          | 96% sRGB, 72% NTSC  |
| Czas reakcji:                            | 0.5 ms (MPRT)   |
| Częstotliwość odświeżania pionowego:     | 48 - 100 Hz   |
| Częstotliwość odświeżania poziomego:     | 30 - 115 kHz  |
| Poziomy kąt widzenia:                    | +89 / -89   |
| Pionowy kąt widzenia:                    | +89 / -89   |
| Powłoka ekranu:                          | Matowa  |
| Technologia podświetlenia:               | Podświetlenie LED   |
| Języki OSD:                              | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, japoński, czeski, duński, Polish   |
| Charakterystyka:                         | Advanced Contrast Ratio (ACR), Tryb Eko, Blue Light Reducer Function, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, 3-stronny bezkrawędziowy, HDCP, Motion Blur Reduction, i-Style colour, technologia Overdrive, X-Res Technology |
| Kolor:                                   | Matowy, czarny  |
| Wymiary (szer./głęb./wys.):              | 53.95 cm x 21.1 cm x 39.3 cm - z podstawką  |
| Waga:                                    | 3.5 kg  |
| Audio                                    |   |
| Typ:                                     | Głośnik(i) - stereo   |
| Moc wyjściowa / kanał:                   | 2 wat   |
| Złącza                                   |   |
| Interfejsy:                              | HDMI<br>DisplayPort<br>Słuchawki  |
| Mechaniczne                              |   |
| Regulacja pozycji ekranu:                | Odchylenie  |
| Kąt pochylenia:                          | -5/+20  |
| Interfejs Montażowy VESA:                | 100 x 100 mm  |
| Różne                                    |   |
| Cechy:                                   | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), system porządkowania kabli, obsługuj interfejs VESA   |
| Dołączone przewody:                      | 1 x kabel HDMI  |
| Zgodność z normami:                      | DDC-2B, DDC/CI, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC  |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego:           | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington   |
| Zasilanie                                |   |
| Napięcie wejściowe:                      | AC 100-240 V (50/60 Hz)   |
| Konsumpcja energii (w trybie ON):        | 16 W  |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):               | 16 kWh/1000 godz.   |
| Pobór Mocy (Standardowy):                | 16 wat  |
| Zużycie energii w stanie czuwania:       | 0.5 wat   |
| Pobór mocy (tryb wył.):                  | 0.3 wat   |
| Wymiary i waga                           |   |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką - szerokość: 53.95 cm - głębokość: 21.1 cm - wysokość: 39.3 cm - waga: 3.5 kg<br>Bez podstawki - szerokość: 53.95 cm - głębokość: 3.9 cm - wysokość: 32.55 cm   |
| Parametry środowiska                     |   |
| Minimalna temperatura pracy:             | 5 °C  |
| Maksymalna temperatura pracy:            | 35 °C   |
| Dopuszczalna wilgotność:                 | 10-90% nieskroplone   |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.