

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xu2792hsu-b6-27inch-ete-ips-panel-fhd-100hz-250cdm2-04ms-mpprt-freesync-hdmi-dp-usb-hub-speakers-p-p-272884.html>



## Iiyama XU2792HSU-B6 27inch ETE IPS-panel FHD 100Hz 250cd/m2 0.4ms MPRT FreeSync HDMI DP USB-HUB Speakers (P)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>660,20 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>536,75 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>47365895</b>      |
| Kod producenta   | <b>XU2792HSU-B6</b>  |
| Kod EAN          | <b>4948570122608</b> |

### Opis produktu

#### Opis

Monitor iiyama ProLite XU2792HSU-B6 został zaprojektowany tak, aby zapewnić doskonałe wrażenia wizualne, niezależnie od tego, czy jesteś zaangażowany w profesjonalną pracę twórczą, gry, czy po prostu cieszysz się treściami multimedialnymi. Jego 27-calowy wyświetlacz Full HD, zasilany technologią IPS, oferuje szerokie kąty widzenia i wyjątkową dokładność odwzorowania kolorów z 99% gamą kolorów sRGB. Dynamiczny współczynnik kontrastu zapewnia głęboką czerń i żywe kolory, ożywiając wizualizacje.

Łączność jest bardzo prosta dzięki złączom HDMI, DisplayPort i wbudowanemu koncentratorowi USB 3.2 Gen 1, co pozwala na łatwe podłączenie wszystkich urządzeń. Monitor jest również wyposażony we wszystkie niezbędne kable, dzięki czemu jest gotowy do pracy zaraz po wyjęciu z pudełka. Zaprojektowany z myślą o komforcie użytkownika, posiada 3-stronną konstrukcję bez obramowania i regulowane nachylenie, a także technologię Flicker-Free i funkcję redukcji niebieskiego światła, aby zminimalizować zmęczenie oczu. Zarówno dla graczy, jak i profesjonalistów, włączenie technologii FreeSync i szybki czas reakcji sprawiają, że monitor ten jest wszechstronnym wyborem do każdego zadania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wciągające wrażenia wizualne**

Iiyama ProLite XU2792HSU-B6 oferuje 27-calowy wyświetlacz Full HD (1080p) z dynamicznym współczynnikiem kontrastu i 99% gamą kolorów sRGB, zapewniając żywe, dokładne kolory i głęboką czerń. Technologia IPS zapewnia szerokie kąty widzenia, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań profesjonalnych i multimedialnych.

- **Bezproblemowa łączność**

Wyposażony w wiele interfejsów, w tym HDMI, DisplayPort i wbudowany hub USB 3.2 Gen 1, monitor ten oferuje wszechstronne opcje łączności dla wszystkich urządzeń. Kable HDMI, DisplayPort i USB zapewniają wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć pracę od razu po wyjęciu z pudełka.

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Wyposażony w 3-stronną konstrukcję bez obramowania i możliwość pochylania, iiyama ProLite XU2792HSU-B6 został zaprojektowany z myślą o wygodzie i estetyce. Płaska przednia ramka i matowa powłoka ekranu zmniejszają odbłaski i rozpraszają uwagę, pozwalając skupić się na tym, co jest wyświetlane na ekranie.

- **Zaawansowany komfort oglądania**

Zmniejsz zmęczenie oczu podczas długich sesji roboczych dzięki technologii Flicker-Free i funkcji redukcji niebieskiego światła. Funkcje te współpracują ze sobą, aby zminimalizować zmęczenie oczu, ułatwiając pracę, zabawę lub oglądanie przez dłuższy czas.

- **Zoptymalizowana wydajność**

Dzięki takim funkcjom jak technologia FreeSync, zaawansowany współczynnik kontrastu (ACR) i krótki czas reakcji, monitor zapewnia płynny obraz wysokiej jakości. Niezależnie od tego, czy grasz w gry, czy pracujesz nad szybkimi projektami, ten monitor został zaprojektowany tak, aby nadążyć za Twoimi potrzebami.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Produkt:                             |  |
| Nazwa:                               | IYAMA XU2792HSU-B6 27inch ETE IPS-panel FHD 100Hz<br>250cd/m2 0.4ms MPRT FreeSync HDMI DP USB-HUB Speakers<br>(P)  |
| Opis:                                | iiyama ProLite XU2792HSU-B6 - Monitor LED - 27" - 1920 x<br>1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m <sup>2</sup> - 1300:1 - 0.4<br>ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat<br>4948570122608<br>36 miesięcy |
| EAN:                                 |  |
| Reklamacje:                          |  |
| Ogólne                               |  |
| Rodzaj wyświetlacza:                 | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT   |
| Klasa energii:                       | Klasa E  |
| Wielkość przekątnej:                 | 27"  |
| Wbudowane urządzenia:                | Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.  |
| Typ panela:                          | IPS  |
| Współczynnik kształtu:               | 16:9   |
| Rozdzielczość natywna:               | Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz  |
| Rozstaw pikseli:                     | 0.311 mm   |
| Jasność:                             | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Współczynnik kontrastu:              | 1300:1 / 80000000:1 (dynamic)  |
| Obsługa kolorów:                     | 16,7 miliony kolorów   |
| Paleta Kolorów:                      | 72% NTSC, 99% sRGB   |
| Czas reakcji:                        | 0.4 ms (MPRT)  |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 31 - 115 kHz   |
| Poziomy kąt widzenia:                | +89 / -89  |
| Pionowy kąt widzenia:                | +89 / -89  |
| Powłoka ekranu:                      | Matowa   |
| Technologia podświetlenia:           | Podświetlenie LED  |
| Języki OSD:                          | Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski,<br>japoński, czeski, Polish, duński   |
| Charakterystyka:                     | HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia<br>Flicker Free, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, 3 Side<br>Borderless Design, FreeSync Technology   |
| Kolor:                               | Czarny mat   |
| Wymiary (szer./głęb./wys.):          | 61.25 cm x 19.95 cm x 43.15 cm   |
| Waga:                                | 4.2 kg   |
| Audio                                |  |
| Typ:                                 | Głośnik(i) - stereo  |
| Moc wyjściowa / kanał:               | 2 wat  |
| Złącza                               |  |
| Interfejsy:                          | HDMI<br>DisplayPort<br>4 x USB 3.2 Gen 1<br>Słuchawki  |
| Mechaniczne                          |  |
| Regulacja pozycji ekranu:            | Odchylenie   |
| Kąt pochylenia:                      | -4/+22   |
| Interfejs Montażowy VESA:            | 100 x 100 mm   |
| Różne                                |  |
| Cechy:                               | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany<br>osobno), obsługuj interfejs VESA, zintegrowane zarządzanie<br>kablami  |
| Dołączone przewody:                  | 1 x kabel USB<br>1 x kabel HDMI<br>1 x kabel DisplayPort   |
| Zgodność z normami:                  | TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE,<br>REACH, UKCA, DDC/CI, DDC-2B   |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego:       | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington  |
| Zasilanie                            |  |
| Napięcie wejściowe:                  | AC 100-240 V (50/60 Hz)  |
| Konsumpcja energii (w trybie ON):    | 17.3 W   |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):           | 17 kWh/1000 godz.  |
| Pobór Mocy (Standardowy):            | 17 wat   |
| Zużycie energii w stanie czuwania:   | 0.5 wat  |
| Pobór mocy (tryb wył.):              | 0.3 wat  |
| Wielkość i waga (ładunek)            |  |
| Szerokość transportowa:              | 69 cm  |
| Głębokość transportowa:              | 14 cm  |
| Wysokość transportowa:               | 45.5 cm  |

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.