

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xu2793qs-b7-27inch-ips-2560x1440-300cdm2-1ms-hdmi-dp-p-278460.html>



Iiyama XU2793QS-B7 27inch IPS 2560x1440 300cd/m2 1ms HDMI DP

Cena brutto	798,91 zł
Cena netto	649,52 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47376954
Kod producenta	XU2793QS-B7
Kod EAN	4948570124664

Opis produktu

Opis

Iiyama ProLite XU2793QS-B7 oferuje 27-calowy wyświetlacz QHD o natywnej rozdzielczości 2560 x 1440, który zapewnia wyraźny obraz i większą szczegółowość. Dzięki jasności 300 cd/m² i współczynnikowi kontrastu 1300:1, monitor ten zapewnia żywe kolory i głęboką czerń, dzięki czemu nadaje się zarówno do pracy, jak i rozrywki. Czas reakcji 1 ms i częstotliwość odświeżania 100 Hz V-Sync zapewniają płynny ruch i redukują rozmycia, podnosząc komfort oglądania gier i treści multimedialnych. Dodatkowo, monitor posiada matową powłokę ekranu, która minimalizuje odbłaski, zapewniając jednocześnie szerokie kąty widzenia w poziomie i w pionie wynoszące 89 stopni, idealne do współpracy lub wspólnych środowisk oglądania. Konstrukcja monitora obejmuje trójstronną funkcję bez obramowania dla nowoczesnego wyglądu i jest wyposażona w zaawansowane technologie, takie jak technologia Flicker-Free i funkcja redukcji niebieskiego światła, priorytetowo traktując komfort oczu podczas długotrwałego użytkowania. Opcje łączności obejmują HDMI i DisplayPort, zapewniając kompatybilność z różnymi urządzeniami. Regulowany kąt nachylenia pozwala na spersonalizowane ustawienie, a obsługa interfejsu VESA ułatwia montaż na kompatybilnych stojakach lub ścianach, maksymalizując oszczędność miejsca.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywy i szczegółowy obraz**

Monitor charakteryzuje się rozstawem pikseli wynoszącym 0,233 mm i obsługuje 16,7 miliona kolorów, zapewniając żywe i dokładne odwzorowanie kolorów, zapewniając wciągające wrażenia wizualne.

- **Energooszczędne działanie**

Dzięki klasie energetycznej E i zużyciu energii na poziomie 22 kWh na 1000 godzin, monitor ten został zaprojektowany z myślą o oszczędzaniu energii, zmniejszając wpływ na środowisko.

- **Responsywna wydajność**

Typowy czas reakcji wynoszący 1 ms (MPRT) usprawnia rozgrywkę i odtwarzanie wideo, minimalizując opóźnienia i zapewniając szybki czas reakcji, zapewniając optymalne wrażenia.

- **Szerokie kąty widzenia**

Poziome i pionowe kąty widzenia wynoszące +89/-89 stopni zapewniają stałą jakość obrazu z różnych pozycji, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy zespołowej.

- **Przyjazna dla użytkownika regulacja**

Wyposażony w funkcję regulacji nachylenia, monitor można łatwo pochylić w zakresie od -4 do +22 stopni, co zapewnia określony komfort i lepszą ergonomię.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Iiyama XU2793QS-B7 27inch IPS 2560x1440 300cd/m2 1ms
HDMI DP

Iiyama ProLite XU2793QS-B7 - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440
QHD @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI,
DisplayPort - głośnik(i) - czarny, matowy
4948570124664

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
[Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2020454](http://eprel.ec.europa.eu/qr/2020454)

Klasa energii:	Klasa E
Wielkość przekątnej:	27"
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.233 mm
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1300:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% NTSC, 96% sRGB
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 151 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, japoński, czeski, duński, Polish
Charakterystyka:	3-stronny bezkrawędziowy, i-Style Color, Tryb Eko, Advanced Contrast Ratio (ACR), Blue Light Reducer Function, technologia Flicker Free, HDCP
Kolor:	Czarny, matowy
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.35 cm x 18.9 cm x 43.5 cm
Waga:	4.1 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 1.2 Złącze słuchawkowe
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-4/+22
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	DDC/CI, DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	22 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	22 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	68.8 cm
Głębokość transportowa:	12.5 cm
Wysokość transportowa:	46.5 cm
Waga transportowa:	5.5 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.