

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2292hsu-w6-215inch-ete-ips-fhd-100hz-250cdm2-04ms-mprt-speakers-hdmi-dp-4xusb-32-15cm-height-adj-white-p-p-273447.html>



IIYAMA XUB2292HSU-W6 21.5inch ETE IPS FHD 100Hz 250cd/m2 0.4ms MPRT Speakers HDMI DP 4xUSB 3.2 15cm Height Adj. White (P)

Cena brutto	578,18 zł
Cena netto	470,06 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365913
Kod producenta	XUB2292HSU-W6
Kod EAN	4948570123322

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

IIYAMA XUB2292HSU-W6 21.5inch ETE IPS FHD 100Hz
250cd/m2 0.4ms MPRT Speakers HDMI DP 4xUSB 3.2 15cm
Height Adj. White (P)
iiyama ProLite XUB2292HSU-W6 - Monitor LED - 22" (21.5"
widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250
cd/m² - 1000:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - biały,
matowy
4948570123322
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E
22"
21.5"
AMD FreeSync
Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
IPS
16:9
Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
0.248 mm
250 cd/m²
1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
16,7 miliony kolorów
72% NTSC, 99% sRGB
0.4 ms (MPRT)
48 - 100 Hz
30 - 115 kHz
+89 / -89
+89 / -89
Matowa
Podświetlenie LED
Angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, japoński,

Charakterystyka:	czeski, duński, Polish 3-stronny bezkrawędziowy, i-Style Color, Tryb Eko, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Overdrive, Blue Light Reducer Function, technologia Flicker Free, Motion Blur Reduction, HDCP
Kolor:	Biały, matowy
Wymiary (szer./głęb./wys.):	48.95 cm x 10.95 cm x 33.65 cm - z podstawką (najniższa pozycja) 4.5 kg
Waga:	
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort Złącze słuchawkowe USB 3.2 Generacji 1. upstream 4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+22
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel USB
Zgodność z normami:	DDC/CI, DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	14 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	14 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 48.95 cm - głębokość: 10.95 cm - wysokość: 33.65 cm - waga: 4.5 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 48.95 cm - głębokość: 10.95 cm - wysokość: 48.65 cm - waga: 4.5 kg Bez podstawki - szerokość: 48.95 cm - głębokość: 4.65 cm - wysokość: 29.35 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	56 cm
Głębokość transportowa:	15.9 cm
Wysokość transportowa:	38 cm
Waga transportowa:	5.9 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.