

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2293hs-b6-215inch-ips-fhd-led-100hz-300cdm2-1ms-hdmi-dp-speakers-p-p-277318.html>



## IIYAMA XUB2293HS-B6 21.5inch IPS FHD LED 100Hz 300cd/m2 1ms HDMI DP Speakers (P)

Cena brutto	<b>499,92 zł</b>
Cena netto	<b>406,44 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47365924</b>
Kod producenta	<b>XUB2293HS-B6</b>
Kod EAN	<b>4948570124237</b>

### Opis produktu

Produkt:  
Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:  
Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

IIYAMA XUB2293HS-B6 21.5inch IPS FHD LED 100Hz 300cd/m2 1ms HDMI DP Speakers (P)

iiyama ProLite XUB2293HS-B6 - Monitor LED - 21.5" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat 4948570124237

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

[Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2013357](http://eprel.ec.europa.eu/qr/2013357)

Klasa D

21.5"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.249 mm

300 cd/m<sup>2</sup>

1000:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

72% NTSC, 96% sRGB

1 ms (MPRT)

30 - 110 kHz

178

178

Matowa

Podświetlenie LED

Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, chiński, rosyjski, japoński, czeski, duński, turecki

Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, 3 Side Borderless Design, X-Res Technology, HDCP, Technologia Adaptive-Sync

Czarny mat

49.2 cm x 20.95 cm x 32.8 cm - z podstawką (najniższa pozycja)

3.9 kg

---

Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 1.2 Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm, VESA
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), system porządkowania kabli
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
Zgodność z normami:	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	12 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	17 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 49.2 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 32.8 cm - waga: 3.9 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 49.2 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 47.85 cm - waga: 3.9 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	62 cm
Głębokość transportowa:	12.6 cm
Wysokość transportowa:	39.5 cm
Waga transportowa:	5.3 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.