

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2293hsu-b7-215inch-ips-fhd-100hz-300cdm2-1ms-hdmi-dp-2xusb-20-speakers-15cm-height-adj-stand-p-p-277317.html>



IIYAMA XUB2293HSU-B7 21.5inch IPS FHD 100Hz 300cd/m2 1ms HDMI DP 2xUSB 2.0 Speakers 15cm Height Adj. Stand (P)

Cena brutto	528,19 zł
Cena netto	429,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365927
Kod producenta	XUB2293HSU-B7
Kod EAN	4948570124572

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

IIYAMA XUB2293HSU-B7 21.5inch IPS FHD 100Hz 300cd/m2
1ms HDMI DP 2xUSB 2.0 Speakers 15cm Height Adj. Stand (P)
iiyama ProLite XUB2293HSU-B7 - Monitor LED - 21.5" - 1920 x
1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1
ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - matowy, czarny
4948570124572
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

21.5"

Hub USB 2.0

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.249 mm

300 cd/m²

1000:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

96% sRGB, 72% NTSC

1 ms (MPRT)

30 - 110 kHz

+89 / -89

+89 / -89

Matowa

Podświetlenie LED

Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski,
japoński, czeski, duński, Polish

Advanced Contrast Ratio (ACR), Blue Light Reducer Function,
technologia Flicker Free, Motion Blur Reduction, Technologia
Adaptive-Sync, i-Style colour, Tryb Eko, technologia Overdrive,
3-stronny bezkrawędziowy

Kolor:	Matowy, czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	49.2 cm x 20.95 cm x 32.85 cm - z podstawką (najniższa pozycja) 3.9 kg
Waga:	
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 2 x USB 2.0 Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie, pivot (obrót)
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	120
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), system porządkowania kabli, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel USB
Zgodność z normami:	DDC-2B, DDC/CI, TCO Certified 9.0, TUV-GS, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	15 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	17 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 49.2 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 32.85 cm - waga: 3.9 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 49.2 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 47.85 cm - waga: 3.9 kg Bez podstawki - szerokość: 49.2 cm - głębokość: 4.75 cm - wysokość: 28.8 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	62 cm
Głębokość transportowa:	12.6 cm
Wysokość transportowa:	39.5 cm
Waga transportowa:	5.3 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.