

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2490hsuh-b1-24inch-ete-ips-panel-fhd-250cdm2-4ms-windows-hello-webcam-1080p-auto-focus-15cm-height-adj-stand-p-p-272659.html>



IIYAMA XUB2490HSUH-B1 24inch ETE IPS-panel FHD 250cd/m2 4ms Windows Hello Webcam 1080P Auto Focus 15cm Height Adj. Stand (P)

Cena brutto	754,66 zł
Cena netto	613,55 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365932
Kod producenta	XUB2490HSUH-B1
Kod EAN	4948570123186

Opis produktu

Opis

Odkryj idealne połączenie wydajności i wygody z monitorem iiyama ProLite XUB2490HSUH-B1. Zaprojektowany z myślą zarówno o profesjonalistach, jak i entuzjastach, ten 24-calowy monitor zapewnia rozdzielczość Full HD 1080p dla krystalicznie czystego obrazu i żywych kolorów. Dynamiczny współczynnik kontrastu 80 000 000:1, w połączeniu z technologią podświetlenia LED, zapewnia głęboką czerń i jasną biel, dzięki czemu każdy szczegół jest widoczny.

Ergonomia znajduje się na czele jego konstrukcji, oferując szerokie możliwości regulacji, w tym wysokość, obrót, obrót i pochylenie, co pozwala stworzyć najbardziej komfortowy kąt widzenia. Włączenie technologii AMD FreeSync i szybki czas reakcji 4 ms oznacza, że szybkie filmy i gry są płynne i wolne od rozdarć. W przypadku długich godzin spędzonych przed ekranem, technologia Flicker-Free i funkcja redukcji niebieskiego światła zmniejszają zmęczenie oczu.

Łączność jest bardzo prosta dzięki portom HDMI, DisplayPort i wbudowanemu koncentratorowi USB 3.2 Gen 1, co ułatwia podłączenie wszystkich urządzeń bezpośrednio do monitora. Zintegrowane głośniki, mikrofon i kamera kompatybilna z Windows Hello nie tylko oszczędzają miejsce na biurku, ale także poprawiają jakość wideokonferencji i multimediów. Monitor iiyama ProLite XUB2490HSUH-B1 to połączenie funkcjonalności, komfortu i stylu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zwiększona wyrazistość obrazu**

Monitor iiyama ProLite XUB2490HSUH-B1 zapewnia oszałamiającą czystość obrazu dzięki rozdzielczości Full HD 1080p i dynamicznemu współczynnikowi kontrastu 80 000 000:1. 24-calowy wyświetlacz w połączeniu z technologią podświetlenia LED zapewnia żywe kolory i głęboką czerń, zapewniając wciągające wrażenia wizualne.

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Zaprojektowany z myślą o komforcie użytkownika, monitor oferuje szeroki zakres regulacji pozycji wyświetlacza, w tym wysokość, obrotu (pivot), obrotu i pochylenia. Ta elastyczność pozwala stworzyć ergonomiczne miejsce pracy, zmniejszając obciążenie podczas długich godzin pracy.

- **Bezproblemowa łączność**

Wyposażony w interfejsy HDMI, DisplayPort i USB 3.2 Gen 1, iiyama ProLite XUB2490HSUH-B1 zapewnia łatwe połączenie z szeroką gamą urządzeń. Wbudowany hub USB usprawnia pracę, umożliwiając podłączenie urządzeń peryferyjnych bezpośrednio do monitora.

- **Zaawansowana technologia wyświetlania**

Ciesz się płynnym, pozbawionym też doświadczeniem dzięki technologii AMD FreeSync i szybkiemu czasowi reakcji 4 ms. Monitor jest również wyposażony w technologię Flicker-Free i funkcję redukcji niebieskiego światła, minimalizując zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania.

- **Zintegrowane możliwości multimedialne**

Dzięki wbudowanym głośnikom i mikrofonowi, monitor ten jest gotowy do prowadzenia rozmów wideo i korzystania z multimediów bez konieczności podłączania urządzeń zewnętrznych. Wbudowana kamera, kompatybilna z Windows

Hello, oferuje wygodne i bezpieczne rozpoznawanie twarzy.

Produkt:	
Nazwa:	IYAMA XUB2490HSUH-B1 24inch ETE IPS-panel FHD 250cd/m2 4ms Windows Hello Webcam 1080P Auto Focus 15cm Height Adj. Stand (P)
Opis:	iiyama ProLite XUB2490HSUH-B1 - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m ² - 1300:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - matowy, czarny
EAN:	4948570123186
Reklamacje:	36 miesięcy
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1829413
Klasa energii:	Klasa D
Wielkość przekątnej:	24"
Wielkość celownika:	23.8"
Technologia Adaptive-Sync:	AMD FreeSync
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.275 mm
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1300:1 / 8000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB, 72% sRGB
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 115 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, portugalski, rosyjski, japoński, czeski, duński, Polish
Charakterystyka:	3-stronny bezkrawędziowy, Advanced Contrast Ratio (ACR), i- Style colour, Tryb Eko, technologia Overdrive, X-Res Technology, Technologia Adaptive-Sync, HDCP, Blue Light Reducer Function, technologia Flicker Free
Kolor:	Matowy, czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.95 cm x 20.95 cm x 36.55 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	5 kg
Wbudowana Kamera Internetowa	
Maksymalna rozdzielczość video:	1080p
Cechy:	Auto Focus, zgodność z Windows Hello
Wejście sygnału audio	
Typ:	Mikrofon
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B) 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A) Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), system porządkowania kabli, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI

Zgodność z normami:	1 x kabel USB DDC-2B, DDC/CI, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	14 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	14 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 53.95 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 36.55 cm - waga: 5 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 53.95 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 51.55 cm - waga: 5 kg Bez podstawki - szerokość: 53.95 cm - głębokość: 4.8 cm - wysokość: 34.55 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	61 cm
Głębokość transportowa:	15.9 cm
Wysokość transportowa:	41 cm
Waga transportowa:	6.6 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.