

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2491h-b1-24inch-ips-fhd-100hz-300cdm2-4ms-hdmi-dp-15cm-height-adj-stand-p-278516.html>



## IIYAMA XUB2491H-B1 24inch IPS FHD 100Hz 300cd/m2 4ms HDMI DP 15cm Height Adj. Stand

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>597,07 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>485,42 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>47751775</b>        |
| Kod producenta   | <b>XUB2491H-B1</b>     |
| Kod EAN          | <b>4948570124763</b>   |

### Opis produktu

#### Opis

Monitor iiyama ProLite XUB2491H-B1 oferuje 24-calowy wyświetlacz o rozdzielczości natywnej 1920 x 1080, zapewniając imponującą szczegółowość obrazu zarówno podczas pracy, jak i rozrywki. Jasność obrazu na poziomie 300 cd/m<sup>2</sup> i współczynnik kontrastu 1300:1 sprawiają, że obraz jest żywy i dynamiczny, co zwiększa komfort oglądania. Monitor jest wyposażony w technologie takie jak Flicker-Free i Blue Light Reducer, które chronią oczy podczas długotrwałego użytkowania, co czyni go doskonałym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i graczy. Dodatkowo, ergonomiczna konstrukcja pozwala na wiele regulacji pozycji ekranu, w tym wysokość, obrót, pivot i pochylenie, zapewniając optymalny komfort podczas użytkowania. Jego 3-stronna bezramkowa konstrukcja zapewnia elegancką estetykę, a obsługa technologii Adaptive-Sync zapewnia płynny ruch w szybkich scenach. Dzięki opcjom łączności, w tym HDMI i DisplayPort, monitor spełnia wymagania różnych urządzeń, dzięki czemu jest idealnym dodatkiem do każdej konfiguracji biurkowej.

#### Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Imponująca klarowność obrazu**

Monitor oferuje natywną rozdzielczość 1920 x 1080, zapewniając ostry obraz i szczegółową grafikę odpowiednią zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i rozrywki.

- **Zwiększony komfort**

Dzięki technologiom takim jak Flicker-Free i Blue Light Reducer, monitor ten pomaga zmniejszyć zmęczenie oczu, dzięki czemu idealnie nadaje się do długich sesji pracy lub maratonów gier.

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Wyświetlacz umożliwia różne regulacje, w tym wysokości, nachylenia, obrotu i obrotu, zapewniając, że konfiguracja może być dostosowana do wygody użytkownika i potrzeb miejsca pracy.

- **Nowoczesna estetyka**

Jego 3-stronna bezramkowa konstrukcja oferuje elegancki i nowoczesny wygląd, pozwalając na bardziej wciągające wrażenia wizualne bez rozpraszania uwagi.

- **Wszechstronne opcje łączności**

Wyposażony w interfejsy HDMI i DisplayPort, monitor ten obsługuje różne urządzenia, zapewniając kompatybilność z szeroką gamą systemów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

IIYAMA XUB2491H-B1 24inch IPS FHD 100Hz 300cd/m2 4ms  
HDMI DP 15cm Height Adj. Stand

iiyama ProLite XUB2491H-B1 - Monitor LED - 24" (23.8"  
widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300  
cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 0.5 ms - HDMI, DisplayPort - matowy, czarny

4948570124763

36 miesięcy

|  |  |
|--|--|
| Rodzaj wyświetlacza:                     | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT   |
| Klasa energii:                           | Klasa E  |
| Wielkość przekątnej:                     | 24"  |
| Wielkość celownika:                      | 23.8"  |
| Typ panela:                              | IPS  |
| Współczynnik kształtu:                   | 16:9   |
| Rozdzielczość natywna:                   | Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz  |
| Rozstaw pikseli:                         | 0.275 mm   |
| Jasność:                                 | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Współczynnik kontrastu:                  | 1300:1 / 8000000:1 (dynamic)   |
| Obsługa kolorów:                         | 16,7 miliony kolorów   |
| Paleta Kolorów:                          | 72% sRGB, 96% sRGB   |
| Czas reakcji:                            | 0.5 ms (MPRT)  |
| Częstotliwość odświeżania poziomego:     | 30 - 150 kHz   |
| Poziomy kąt widzenia:                    | +89 / -89  |
| Pionowy kąt widzenia:                    | +89 / -89  |
| Powłoka ekranu:                          | Matowa   |
| Technologia podświetlenia:               | Podświetlenie LED  |
| Języki OSD:                              | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, japoński, czeski, duński, Polish  |
| Charakterystyka:                         | 3-stronna bez ramek, i-Style colour, Advanced Contrast Ratio (ACR), Tryb Eko, technologia Overdrive, X-Res Technology, Motion Blur Reduction, Technologia Adaptive-Sync, Blue Light Reducer Function, HDCP, technologia Flicker Free   |
| Kolor:                                   | Matowy, czarny   |
| Wymiary (szer./głęb./wys.):              | 53.95 cm x 20.95 cm x 34.3 cm - z podstawką (najniższa pozycja)  |
| Waga:                                    | 5.1 kg   |
| Złącza                                   | HDMI   |
| Interfejsy:                              | DisplayPort  |
|  | Słuchawki  |
| Mechaniczne                              |  |
| Regulacja pozycji ekranu:                | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie  |
| Kąt pochylenia:                          | -5/+23   |
| Kąt obrotu:                              | 120  |
| Kąt rotacji:                             | 90   |
| Regulacja wysokości:                     | 150 mm   |
| Interfejs Montażowy VESA:                | 100 x 100 mm   |
| Różne                                    |  |
| Cechy:                                   | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), system porządkowania kabli, obsługuj interfejs VESA  |
| Dołączone przewody:                      | 1 x kabel HDMI   |
| Zgodność z normami:                      | DDC-2B, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC  |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego:           | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington  |
| Zasilanie                                |  |
| Napięcie wejściowe:                      | AC 100-240 V (50/60 Hz)  |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):               | 16 kWh/1000 godz.  |
| Pobór Mocy (Standardowy):                | 16 wat   |
| Zużycie energii w stanie czuwania:       | 0.5 wat  |
| Pobór mocy (tryb wył.):                  | 0.3 wat  |
| Wymiary i waga                           |  |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 53.95 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 34.3 cm - waga: 5.1 kg<br>Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 53.95 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 49.3 cm - waga: 5.1 kg<br>Bez podstawki - szerokość: 53.95 cm - głębokość: 3.9 cm - wysokość: 32.55 cm |
| Wielkość i waga (ładunek)                |  |
| Szerokość transportowa:                  | 64 cm  |
| Głębokość transportowa:                  | 14.5 cm  |
| Wysokość transportowa:                   | 39 cm  |
| Waga transportowa:                       | 6.4 kg   |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.