

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2492hsu-b6-238inch-ips-fhd-169-250cdm2-04ms-hdmi-dp-4xusb-hub-p-p-274382.html>



## Iiyama XUB2492HSU-B6 23.8inch IPS FHD 16:9 250cd/m2 0.4ms HDMI DP 4xUSB Hub (P)

Cena brutto	<b>667,10 zł</b>
Cena netto	<b>542,36 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47365933</b>
Kod producenta	<b>XUB2492HSU-B6</b>
Kod EAN	<b>4948570122578</b>

### Opis produktu

#### Opis

Odkryj idealne połączenie wydajności i komfortu z monitorem iiyama ProLite XUB2492HSU-B6. Zaprojektowany z myślą zarówno o profesjonalistach, jak i entuzjastach, 24-calowy monitor Full HD łączy w sobie żywą klarowność obrazu z ergonomiczną konstrukcją, która zwiększa produktywność i zmniejsza obciążenie. Wyświetlacz z podświetleniem LED oferuje dynamiczny współczynnik kontrastu 80 000 000:1 i technologię IPS, zapewniając dokładne kolory i szerokie kąty widzenia. Sercem tego monitora jest zaawansowana łączność, z wbudowanym hubem USB 3.2 Gen 1 i wieloma interfejsami, takimi jak HDMI i DisplayPort, ułatwiającymi płynną konfigurację wielu urządzeń. Komfort oczu jest priorytetem dzięki technologii Flicker-Free i funkcji redukcji niebieskiego światła, dzięki czemu idealnie nadaje się do długich godzin pracy lub zabawy. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym grafikiem, montażystą wideo, czy entuzjastą gier, iiyama ProLite XUB2492HSU-B6 został zaprojektowany tak, aby spełnić Twoje potrzeby.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Monitor iiyama ProLite XUB2492HSU-B6 posiada regulację wysokości, kąta obrotu, obrotu i pochylecia, dzięki czemu oferuje ergonomiczną konstrukcję, która zapewnia komfort i możliwość dostosowania do każdego miejsca pracy. Regulacja wysokości w zakresie 150 mm i kąt obrotu wynoszący 90 stopni zapewniają optymalne wrażenia wizualne, zmniejszając zmęczenie podczas długich sesji roboczych.

- **Wyjątkowa klarowność obrazu**

Wyposażony w 24-calowy wyświetlacz Full HD 1080p z podświetleniem LED, monitor zapewnia żywą klarowność obrazu i dynamiczny współczynnik kontrastu 80 000 000:1. Technologia IPS zapewnia stałą dokładność kolorów i szerokie kąty widzenia +89 / -89 stopni, dzięki czemu idealnie nadaje się do profesjonalnego projektowania graficznego, edycji wideo i gier.

- **Zaawansowana łączność**

Wyposażony we wbudowany hub USB 3.2 Gen 1 i wiele interfejsów, w tym HDMI i DisplayPort, iiyama ProLite XUB2492HSU-B6 zapewnia płynne połączenie z szeroką gamą urządzeń. Ta wszechstronność zwiększa produktywność, umożliwiając łatwą konfigurację środowiska z wieloma monitorami lub podłączenie różnych urządzeń peryferyjnych.

- **Funkcje zapewniające komfort dla oczu**

Monitor jest wyposażony w technologię Flicker-Free i funkcję redukcji niebieskiego światła, minimalizując zmęczenie oczu i zmęczenie podczas długotrwałego użytkowania. Funkcje te są niezbędne dla użytkowników spędzających długie godziny przed ekranem, zapewniając bardziej komfortowe i zdrowsze wrażenia podczas oglądania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

Iiyama XUB2492HSU-B6 23.8inch IPS FHD 16:9 250cd/m2  
0.4ms HDMI DP 4xUSB Hub (P)

iiyama ProLite XUB2492HSU-B6 - Monitor LED - 24" (23.8"  
widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250  
cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny  
mat

EAN:	4948570122578
Reklamacje:	36 miesięcy
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa D
Wielkość przekątnej:	24"
Wielkość celownika:	23.8"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.275 mm
Jasność:	250 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu:	1300:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% NTSC, 99% sRGB
Czas reakcji:	0.4 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 115 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, japoński, czeski, Polish, duński
Charakterystyka:	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, 3 Side Borderless Design, FreeSync Technology, X-Res Technology
Kolor:	Czarny mat
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.95 cm x 34.3 cm x 20.95 cm
Waga:	4.9 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+22
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, zintegrowane zarządzanie kablami
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, DDC/CI, DDC-2B
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	13.2 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	13 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	15 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	61 cm
Głębokość transportowa:	15.9 cm
Wysokość transportowa:	39.8 cm
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.