

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2493hsu-b7-24inch-ips-fhd-100hz-300cdm2-1ms-speakers-hdmi-dp-2xusb-20-speakers-15cm-height-adj-stand-p-278513.html>



Iiyama XUB2493HSU-B7 24inch IPS FHD 100Hz 300cd/m2 1ms Speakers HDMI DP 2xUSB 2.0 Speakers 15cm Height Adj. Stand

Cena brutto	615,80 zł
Cena netto	500,65 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47751776
Kod producenta	XUB2493HSU-B7
Kod EAN	4948570124596

Opis produktu

Opis

Iiyama ProLite XUB2493HSU-B7 to 24-calowy monitor stacjonarny zaprojektowany z myślą o wydajności i wszechstronności. Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 i czasowi reakcji 1 ms, monitor ten zapewnia oszałamiającą grafikę i płynną rozgrywkę, odpowiednią do różnych zastosowań, od gier po profesjonalną pracę. Monitor jest wyposażony w zaawansowane technologie, takie jak FreeSync i Flicker-Free, zapewniając komfortowe wrażenia wizualne przy minimalnym zmęczeniu oczu. Ergonomiczna konstrukcja obejmuje regulację wysokości, funkcje obrotu, obrotu i pochylenia, umożliwiając użytkownikom dostosowanie konfiguracji do wygody. Dzięki jasności 250 cd/m² i dynamicznemu współczynnikowi kontrastu 80000000:1, monitor zapewnia żywe kolory i głębokie poziomy czerni. Łączność jest łatwa dzięki opcjom HDMI i DisplayPort, a wbudowany koncentrator USB zwiększa użyteczność różnych urządzeń. Ten monitor łączy w sobie styl i funkcjonalność, co czyni go praktycznym wyborem do użytku domowego i biurowego.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywy obraz o wysokiej jasności**
Dzięki jasności obrazu 250 cd/m² i współczynnikowi kontrastu 1300:1, monitor zapewnia wyraźny i żywy obraz, idealny do zadań multimedialnych i gier.
- **Wszechstronna, ergonomiczna regulacja**
Dzięki możliwości regulacji wysokości, pochylenia, obrotu i obrotu, monitor ten można dostosować do indywidualnych preferencji w zakresie komfortu i produktywności.
- **Zaawansowana technologia ochrony wzroku**
Wyposażony w funkcje takie jak Flicker-Free i Blue Light Reducer, monitor ten pomaga zmniejszyć zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania, zapewniając bardziej komfortowe wrażenia podczas oglądania.

Produkt:

Nazwa:

Iiyama XUB2493HSU-B7 24inch IPS FHD 100Hz 300cd/m² 1ms Speakers HDMI DP 2xUSB 2.0 Speakers 15cm Height Adj. Stand

Opis:

Iiyama ProLite XUB2493HSU-B7 - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat

EAN:

4948570124596

Reklamacje:

36 miesięcy

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

[Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2025175](http://eprel.ec.europa.eu/qr/2025175)

Klasa energii:	Klasa E
Wielkość przekątnej:	24"
Wielkość celownika:	23.8"
Wbudowane urządzenia:	Hub USB 2.0
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.275 mm
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1300:1 / 8000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% NTSC, 96% sRGB
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 110 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, japoński, czeski, Polish, duński
Charakterystyka:	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, X-Res Technology, 3 Side Borderless Design, FreeSync Technology
Kolor:	Czarny mat
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.85 cm x 20.95 cm x 35 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	4.6 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 1.2 2 x USB 2.0 Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	120
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI
Zgodność z normami:	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, DDC/CI, DDC-2B
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	18 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 53.85 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 50 cm - waga: 4.6 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	68.5 cm
Głębokość transportowa:	12.6 cm
Wysokość transportowa:	40.5 cm
Waga transportowa:	5.9 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
