

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2497hsn-w2-24inch-ips-fhd-300cdm2-1ms-hdmi-dp-dp-out-3xusb-32-usb-c-75w-lan-speakers-15cm-height-adj-stand-white-p-p-273631.html>



IIYAMA XUB2497HSN-W2 24inch IPS FHD 300cd/m2 1ms HDMI DP DP OUT 3xUSB 3.2 USB C 7.5W LAN Speakers 15cm Height Adj. Stand White (P)

Cena brutto	829,96 zł
Cena netto	674,77 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365951
Kod producenta	XUB2497HSN-W2
Kod EAN	4948570124954

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Łańcuch Stokrotkowy:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

IIYAMA XUB2497HSN-W2 24inch IPS FHD 300cd/m2 1ms HDMI DP DP OUT 3xUSB 3.2 USB C 7.5W LAN Speakers 15cm Height Adj. Stand White (P)

iiyama ProLite XUB2497HSN-W2 - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - matowy, biały
4948570124954
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

24"

23.8"

Tak

Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C

65 wat

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.275 mm

300 cd/m²

1300:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

99% sRGB, 72% NTSC

1 ms (MPRT)

30 - 110 kHz

+89 / -89

+89 / -89

Matowa

Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, japoński, czeski, duński, Polish
Charakterystyka:	Advanced Contrast Ratio (ACR), Blue Light Reducer Function, technologia Flicker Free, Motion Blur Reduction, Technologia Adaptive-Sync, i-Style colour, Tryb Eko, technologia Overdrive
Kolor:	Matowy, biały
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.85 cm x 20.95 cm x 35 cm - z podstawką (najniższa pozycja) 5.3 kg
Waga:	
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort Wyjście DisplayPort USB-C 3,2 Gen 1 upstream / DisplayPort Alt Mode z Power Delivery (moc maks. 65 W) 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream USB-C (zasilanie do 7,5 W) Sieć (RJ-45) Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie, pivot (obrót)
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), system porządkowania kabli, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel USB-C
Zgodność z normami:	DDC-2B, DDC/CI, TCO Certified 9.0, TUV-GS, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	20 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 53.85 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 35 cm - waga: 5.3 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 53.85 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 50 cm - waga: 5.3 kg Bez podstawki - szerokość: 53.85 cm - głębokość: 4.75 cm - wysokość: 32.3 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	68.5 cm
Głębokość transportowa:	12.6 cm
Wysokość transportowa:	40.5 cm
Waga transportowa:	7.4 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 lat

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.