

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2792qsu-b6-27inch-ete-ips-panel-2560x1440-100hz-250cdm2-04ms-mprt-freesync-stand-pivot-hdmi-15cm-height-adj-p-p-272391.html>



Iiyama XUB2792QSU-B6 27inch ETE IPS-panel 2560x1440 100Hz 250cd/m2 0.4ms MPRT FreeSync stand Pivot HDMI 15cm height adj. (P)

Cena brutto	987,60 zł
Cena netto	802,92 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365966
Kod producenta	XUB2792QSU-B6
Kod EAN	4948570122615

Opis produktu

Opis

Monitor iiyama ProLite XUB2792QSU-B6 został zaprojektowany z myślą o potrzebach zarówno profesjonalistów, jak i entuzjastów, oferując połączenie ergonomicznej konstrukcji, doskonałej jakości obrazu i zaawansowanych opcji łączności. Jego 27-calowy wyświetlacz WQHD zapewnia żywy i szczegółowy obraz, wspierany przez dynamiczny współczynnik kontrastu i technologię IPS zapewniającą szerokie kąty widzenia. Ergonomiczne funkcje, takie jak regulacja wysokości, obrotu, obrotu i pochylenia, zapewniają wygodne oglądanie, które można dostosować do każdego miejsca pracy. Wbudowany w monitor hub USB i wiele opcji wejść zapewniają bezproblemową łączność z różnymi urządzeniami, zwiększając produktywność i rozrywkę. Dzięki technologii FreeSync i krótkim czasom reakcji, monitor zapewnia płynny i nieprzerwany obraz, co czyni go idealnym wyborem do gier i szybkich multimedii. iiyama ProLite XUB2792QSU-B6 to nie tylko monitor; to brama do bardziej żywego, wydajnego i komfortowego cyfrowego doświadczenia.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Ergonomiczna konstrukcja**
Monitor iiyama ProLite XUB2792QSU-B6 posiada regulację wysokości, kąta obrotu, obrotu i pochylenia, dzięki czemu oferuje ergonomiczną konstrukcję, która zapewnia komfort i możliwość dostosowania do każdego miejsca pracy. Regulacja wysokości w zakresie 150 mm wraz z kątem obrotu 90 stopni zapewnia optymalne wrażenia wizualne, zmniejszając zmęczenie podczas długich sesji roboczych.
- Wyjątkowa przejrzystość obrazu**
27-calowy monitor LCD z podświetleniem LED oferuje rozdzielczość WQHD 2560 x 1440, zapewniając wyjątkową wyrazistość i szczegółowość obrazu. Dzięki dynamicznemu współczynnikowi kontrastu wynoszącemu 80 000 000:1 i obsłudze 16,7 miliona kolorów, obrazy są renderowane z precyzją i żywymi kolorami, dzięki czemu idealnie nadają się zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i rekreacyjnych.
- Zaawansowana technologia wyświetlania**
Wyposażony w technologię IPS, monitor zapewnia szerokie kąty widzenia +89 / -89 stopni, zapewniając spójne kolory i wyrazistość z dowolnej perspektywy. Włączenie technologii Flicker-Free i funkcji redukcji niebieskiego światła minimalizuje zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania, zwiększając komfort użytkownika.
- Bezproblemowa łączność**
Wyposażony we wbudowany hub USB 3.2 Gen 1 i wiele interfejsów, w tym HDMI i DisplayPort, iiyama ProLite XUB2792QSU-B6 zapewnia bezproblemową łączność z szeroką gamą urządzeń. Wszelstronność ta zapewnia uporządkowaną przestrzeń roboczą i upraszcza konfigurację multimedii i pracy użytkownika.
- Zoptymalizowana wydajność**
Technologia FreeSync monitora i typowy czas reakcji 0,4 ms (MPRT) zapewniają płynny, nieprzerwany obraz, dzięki czemu idealnie nadaje się do szybkich filmów i gier. Dzięki trybowi Eco-Mode i zaawansowanemu współczynnikowi kontrastu (ACR), monitor oferuje również zoptymalizowaną wydajność dla każdego rodzaju treści, równoważąc jakość

obrazu z energooszczędnością.

Produkt:

Nazwa:

IIYAMA XUB2792QSU-B6 27inch ETE IPS-panel 2560x1440
100Hz 250cd/m2 0.4ms MPRT FreeSync stand Pivot HDMI
15cm height adj. (P)

Opis:

iiyama ProLite XUB2792QSU-B6 - Monitor LED - 27" - 2560 x
1440 WQHD @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 0.4 ms -
HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat
4948570122615

EAN:

36 miesięcy

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii:

Klasa F

Wielkość przekątnej:

27"

Wbudowane urządzenia:

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

Typ panela:

IPS

Współczynnik kształtu:

16:9

Rozdzielczość natywna:

WQHD 2560 x 1440 przy 100 Hz

Rozstaw pikseli:

0.233 mm

Jasność:

250 cd/m²

Współczynnik kontrastu:

1300:1 / 8000000:1 (dynamic)

Obsługa kolorów:

16,7 miliony kolorów

Paleta Kolorów:

72% NTSC, 99% sRGB

Czas reakcji:

0.4 ms (MPRT)

Częstotliwość odświeżania poziomego:

30 - 147 kHz

Poziomy kąt widzenia:

+89 / -89

Pionowy kąt widzenia:

+89 / -89

Powłoka ekranu:

Matowa

Technologia podświetlenia:

Podświetlenie LED

Języki OSD:

Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski,
japoński, czeski, Polish, duński

Charakterystyka:

HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia
Flicker Free, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, X-Res
Technology, 3 Side Borderless Design, FreeSync Technology

Kolor:

Czarny mat

Wymiary (szer./głęb./wys.):

61.35 cm x 20.95 cm x 39.4 cm

Waga:

6.1 kg

Audio

Typ:

Głośnik(i) - stereo

Moc wyjściowa / kanał:

2 wat

Złącza

Interfejsy:

HDMI
DisplayPort
4 x USB 3.2 Gen 1
Słuchawki

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie

Kąt pochylenia:

-5/+22

Kąt obrotu:

90

Kąt rotacji:

90

Regulacja wysokości:

150 mm

Interfejs Montażowy VESA:

100 x 100 mm

Różne

Cechy:

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany
osobno), obsługuj interfejs VESA, zintegrowane zarządzanie
kablami

Dołączone przewody:

1 x kabel USB
1 x kabel HDMI
1 x kabel DisplayPort

Zgodność z normami:

TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE,
REACH, UKCA, DDC/CI, DDC-2B

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

AC 100-240 V (50/60 Hz)

Konsumpcja energii (w trybie ON):

22.1 W

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

22 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy (Standardowy):

25 wat

Zużycie energii w stanie czuwania:

0.5 wat

Pobór mocy (tryb wył.):

0.3 wat

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69 cm
Głębokość transportowa:	16.8 cm
Wysokość transportowa:	45.5 cm
Waga transportowa:	7.9 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.