

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2792qsu-w6-27inch-ete-ips-2560x1440-100hz-250cdm2-04ms-hdmi-dp-4xusb-32-speakers-freesync-15cm-height-adj-white-p-p-272392.html>



IIYAMA XUB2792QSU-W6 27inch ETE IPS 2560x1440 100Hz 250cd/m2 0.4ms HDMI DP 4xUSB 3.2 Speakers FreeSync 15cm Height Adj. White (P)

Cena brutto	987,60 zł
Cena netto	802,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365968
Kod producenta	XUB2792QSU-W6
Kod EAN	4948570123384

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

IIYAMA XUB2792QSU-W6 27inch ETE IPS 2560x1440 100Hz
250cd/m2 0.4ms HDMI DP 4xUSB 3.2 Speakers FreeSync 15cm
Height Adj. White (P)

iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 - Monitor LED - 27" - 2560 x
1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 0.4 ms - HDMI,
DisplayPort - głośnik(i) - biały, matowy
4948570123384
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa F

27"

AMD FreeSync

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

IPS

16:9

QHD 2560 x 1440 przy 100 Hz

0.233 mm

250 cd/m²

1300:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

72% NTSC, 99% sRGB

0.4 ms (MPRT)

48 - 100 Hz

30 - 147 kHz

+89 / -89

+89 / -89

Matowa

Podświetlenie LED

Angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, japoński,

Charakterystyka:	czeski, duński, Polish 3-stronny bezkrawędziowy, i-Style Color, Tryb Eko, Advanced Contrast Ratio (ACR), Motion Blur Reduction, technologia Overdrive, Blue Light Reducer Function, technologia Flicker Free, HDCP
Kolor:	Biały, matowy
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.35 cm x 20.95 cm x 39.4 cm - z podstawką (najniższa pozycja) 6.1 kg
Waga:	
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort Złącze słuchawkowe USB 3.2 Generacji 1. upstream 4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+22
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB
Zgodność z normami:	DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV GS, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, REACH SvHC Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	22 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	25 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 39.4 cm Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 54.45 cm Bez podstawki - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 5.05 cm - wysokość: 36.8 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69 cm
Głębokość transportowa:	16.8 cm
Wysokość transportowa:	45.5 cm
Waga transportowa:	7.9 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.