

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2793hsu-b7-27inch-ips-fhd-100hz-300cdm2-1ms-hdmi-dp-2xusb-20-speakers-15cm-height-adj-stand-p-278488.html>



## Iiyama XUB2793HSU-B7 27inch IPS FHD 100Hz 300cd/m2 1ms HDMI DP 2xUSB 2.0 Speakers 15cm Height Adj. Stand

Cena brutto	<b>698,09 zł</b>
Cena netto	<b>567,55 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47751778</b>
Kod producenta	<b>XUB2793HSU-B7</b>
Kod EAN	<b>4948570124619</b>

### Opis produktu

#### Opis

Iiyama ProLite XUB2793HSU-B7 to 27-calowy monitor Full HD zaprojektowany z myślą o zwiększeniu produktywności i wrażeń wizualnych. Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 i współczynnikowi kontrastu 1300:1, zapewnia wyraźny i żywy obraz. Wyświetlacz wykorzystuje technologię IPS TFT, zapewniając szerokie kąty widzenia w poziomie i pionie +89 / -89 stopni, zapewniając spójne kolory i wyrazistość pod niemal każdym kątem. Monitor jest wyposażony w technologię Flicker-Free i funkcję redukcji niebieskiego światła, aby zminimalizować zmęczenie oczu, co czyni go doskonałym wyborem do długich godzin pracy.

Dzięki wszechstronnym opcjom regulacji, w tym wysokości, pochyleń, obrotu i obracania, Iiyama ProLite pozwala na ergonomiczną konfigurację dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Ponadto obsługuje szereg połączeń, w tym HDMI, DisplayPort i USB 2.0, ułatwiając łączność. Dzięki wbudowanemu hubowi USB i głośnikom stereo, monitor ten jest funkcjonalny i zaprojektowany z myślą o bezproblemowej integracji z każdym miejscem pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Dynamiczne odwzorowanie kolorów**  
Dzięki gamie kolorów 96% sRGB i obsłudze 16,7 miliona kolorów, monitor zapewnia żywe i dokładne odwzorowanie kolorów odpowiednie do różnych zastosowań.
- **Szybki czas reakcji**  
Czas reakcji 1 ms minimalizuje rozmycie ruchu, dzięki czemu idealnie nadaje się do gier i profesjonalnych zadań graficznych.
- **Elastyczne pozycjonowanie**  
Dzięki regulacji wysokości do 150 mm, a także opcjom pochylania i obracania, monitor można dostosować do indywidualnych preferencji oglądania.
- **Zaawansowane opcje łączności**  
Wyposażony w wejścia HDMI i DisplayPort, a także hub USB 2.0, monitor ten ułatwia łatwą integrację z różnymi urządzeniami.
- **Energooszczędna konstrukcja**  
Dzięki niskiemu zużyciu energii wynoszącemu 22 W podczas typowego użytkowania i 0,5 W w trybie gotowości, monitor ten został zaprojektowany z myślą o energooszczędności.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Iiyama XUB2793HSU-B7 27inch IPS FHD 100Hz 300cd/m2 1ms  
HDMI DP 2xUSB 2.0 Speakers 15cm Height Adj. Stand  
iiyama ProLite XUB2793HSU-B7 - Monitor LED - 27" - 1920 x  
1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 1  
ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat  
4948570124619  
36 miesięcy

Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/2027979">Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2027979</a>
Klasa energii:	Klasa E
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Hub USB 2.0
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.311 mm
Jasność:	250 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu:	1300:1 / 8000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% NTSC, 96% sRGB
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 110 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, japoński, czeski, Polish, duński
Charakterystyka:	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, X-Res Technology, 3 Side Borderless Design, FreeSync Technology
Kolor:	Czarny mat
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.15 cm x 20.95 cm x 40.05 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	5.4 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 2 x USB 2.0 Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	120
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI
Zgodność z normami:	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, DDC/CI, DDC-2B
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	22 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	22 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.15 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 55.05 cm - waga: 5.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69.1 cm
Głębokość transportowa:	14.2 cm
Wysokość transportowa:	44.7 cm
Waga transportowa:	6.5 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

za zawarte w nich ewentualne błędy.