

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2793qsu-b7-27inch-ips-qhd-100hz-300cdm2-1ms-hdmi-dp-2xusb-32-speakers-15cm-height-adj-stand-p-p-273629.html>



IIYAMA XUB2793QSU-B7 27inch IPS QHD 100Hz 300cd/m2 1ms HDMI DP 2xUSB 3.2 Speakers 15cm Height Adj. Stand (P)

Cena brutto	874,43 zł
Cena netto	710,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365978
Kod producenta	XUB2793QSU-B7
Kod EAN	4948570124657

Opis produktu

Opis

iiyama ProLite XUB2793QSU-B7 to przestronny, 27-calowy monitor o natywnej rozdzielczości 2560 x 1440, zapewniający wyraźny obraz zarówno podczas pracy, jak i rozrywki. Zaawansowana technologia aktywnej matrycy TFT i ulepszenia wyświetlacza, takie jak technologia Flicker-Free i funkcja redukcji niebieskiego światła, zapewniają komfortowe wrażenia podczas oglądania, zmniejszając zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania. Dzięki czasowi reakcji wynoszącemu 1 ms i częstotliwości odświeżania 100 Hz, monitor ten zapewnia płynną grafikę i dynamiczny obraz, co czyni go idealnym wyborem dla graczy i profesjonalistów.

Wyposażony w wiele opcji łączności, w tym HDMI i DisplayPort, a także wbudowany hub USB 3.2 Gen 1, monitor zapewnia łatwy dostęp do urządzeń peryferyjnych. Ergonomiczna konstrukcja umożliwia regulację wysokości, pochylanie, obracanie i obracanie, zapewniając optymalną pozycję do oglądania. Dodatkowo, funkcje takie jak obsługa interfejsu VESA i system zarządzania kablami przyczyniają się do uporządkowania środowiska pracy, czyniąc go funkcjonalnym i estetycznym.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Imponująca klarowność obrazu**

Dzięki natywnej rozdzielczości 2560 x 1440 i jasności 300 cd/m², wyświetlacz zapewnia żywe kolory i szczegółowe obrazy, poprawiając wrażenia podczas oglądania.

- **Doskonałe kąty widzenia**

Poziome i pionowe kąty widzenia +89 / -89 stopni zapewniają utrzymanie kolorów i kontrastu z różnych pozycji, zapewniając elastyczność wielu użytkownikom.

- **Zwiększony komfort wizualny**

Funkcje takie jak technologia Flicker-Free i funkcja redukcji niebieskiego światła pomagają zmniejszyć zmęczenie oczu podczas długich godzin użytkowania, promując komfort oglądania.

- **Solidne opcje regulacji**

Monitor umożliwia regulację wysokości w zakresie do 150 mm, a także pochylanie, obracanie i obracanie, dzięki czemu użytkownicy mogą bez wysiłku znaleźć idealną pozycję do oglądania.

- **Wszechstronna łączność**

Wyposażony w złącza HDMI, DisplayPort i wbudowany koncentrator USB, monitor ten upraszcza podłączanie do różnych urządzeń, zapewniając płynną konfigurację.

Produkt:

Nazwa:

IIYAMA XUB2793QSU-B7 27inch IPS QHD 100Hz 300cd/m² 1ms
HDMI DP 2xUSB 3.2 Speakers 15cm Height Adj. Stand (P)

Opis:

iiyama ProLite XUB2793QSU-B7 - Monitor LED - 27" - 2560 x
1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI,
DisplayPort - głośnik(i) - czarny, matowy

EAN:

4948570124657

Reklamacje:

36 miesięcy

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2020194
Klasa energii:	Klasa E
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.233 mm
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1300:1 / 8000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% NTSC, 96% sRGB
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 151 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, japoński, czeski, duński, Polish
Charakterystyka:	3-stronny bezkrawędziowy, i-Style Color, Tryb Eko, Advanced Contrast Ratio (ACR), Blue Light Reducer Function, technologia Flicker Free, HDCP
Kolor:	Czarny, matowy
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.35 cm x 20.95 cm x 40.05 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	5.6 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort Złącze słuchawkowe 2 x USB 3.2 Gen 1
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	120
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB
Zgodność z normami:	DDC/CI, DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	22 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	22 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 55.05 cm - waga: 5.6 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69.1 cm
Głębokość transportowa:	14.2 cm
Wysokość transportowa:	44.7 cm
Waga transportowa:	7.3 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.