

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2797qsn-b2-27inch-ips-2560x1440-300cdm2-1ms-hdmi-dp-usb-p-278367.html>



## IIYAMA XUB2797QSN-B2 27inch IPS 2560x1440 300cd/m2 1ms HDMI DP USB

Cena brutto	<b>1 195,15 zł</b>
Cena netto	<b>971,67 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47376958</b>
Kod producenta	<b>XUB2797QSN-B2</b>
Kod EAN	<b>4948570125012</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Łańcuch Stokrotkowy:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

IIYAMA XUB2797QSN-B2 27inch IPS 2560x1440 300cd/m2 1ms  
HDMI DP USB

iiyama ProLite XUB2797QSN-B2 - Monitor LED - 27" - 2560 x  
1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 1 ms - HDMI,  
DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - matowy, czarny  
4948570125012

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2034107>

Klasa E

27"

Tak

Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C

65 wat

IPS

16:9

QHD 2560 x 1440 przy 100 Hz

0.233 mm

300 cd/m<sup>2</sup>

1300:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

99% sRGB, 72% NTSC

1 ms (MPRT)

30 - 151 kHz

+89 / -89

+89 / -89

Matowa

Podświetlenie LED

Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski,  
japoński, czeski, duński, Polish

Advanced Contrast Ratio (ACR), Blue Light Reducer Function,  
technologia Flicker Free, i-Style colour, HDCP, Tryb Eko,  
technologia Overdrive, Motion Blur Reduction, Technologia  
Adaptive-Sync

Matowy, czarny

61.35 cm x 20.95 cm x 40.05 cm - z podstawką (najniższa

Waga:	pozycja) 6.1 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 1.4 Wyjście DisplayPort USB-C 3,2 Gen 1 upstream / DisplayPort Alt Mode z Power Delivery (moc maks. 65 W) 3 x USB 3.2 Gen 1 USB-C (zasilanie do 15 W) Sieć (RJ-45) Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), system porządkowania kabli, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB-C
Zgodność z normami:	DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	22 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	26 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 55.05 cm - waga: 6.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	67.9 cm
Głębokość transportowa:	13 cm
Wysokość transportowa:	42.7 cm
Waga transportowa:	8.7 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 lat

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.