

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2797qsu-w2-27inch-2560x1440-300cdm2-1ms-hdmi-dp-usb-p-278401.html>



IIYAMA XUB2797QSU-W2 27inch 2560x1440 300cd/m2 1ms HDMI DP USB

Cena brutto	999,68 zł
Cena netto	812,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47731568
Kod producenta	XUB2797QSU-W2
Kod EAN	4948570125111

Opis produktu

Opis

iiyama ProLite XUB2797QSU-W2 to wszechstronny 27-calowy monitor biurkowy, który wyświetla obraz w rozdzielczości QHD (2560 x 1440 pikseli). Dzięki jasności 300 cd/m² i dynamicznemu współczynnikowi kontrastu 80000000:1, monitor ten zapewnia żywą jakość obrazu i głęboką czerń, dzięki czemu nadaje się zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i rozrywkowych. Wyposażony jest w zaawansowaną technologię IPS, pozwalającą na szerokie kąty widzenia w poziomie i pionie +89/-89 stopni, zwiększając wrażenia wizualne z różnych perspektyw.

Monitor ten kładzie nacisk na komfort użytkownika dzięki regulowanym funkcjom wyświetlania, w tym wysokości, obracania, obracania i pochylania. Szereg wbudowanych urządzeń, w tym hub USB 3.2 Gen 1 i głośniki stereo, zapewniają wygodę i lepszą użyteczność. Technologia Flicker-Free i funkcja redukcji niebieskiego światła pomagają zminimalizować zmęczenie oczu podczas długich godzin pracy. Dzięki eleganckiemu wzornictwu i konfiguracji bez ramki, iiyama ProLite XUB2797QSU-W2 wzbogaca każdą przestrzeń roboczą, zapewniając jednocześnie wyjątkową wydajność wizualną.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Czystość obrazu**
27-calowy wyświetlacz QHD zapewnia natywną rozdzielczość 2560 x 1440, gwarantując ostry i wyraźny obraz we wszystkich zastosowaniach.
- **Wszechstronna ergonomia**
Dzięki regulacji wysokości w zakresie 150 mm i kątom nachylenia od -5 do +23 stopni, monitor ten zapewnia większy komfort i personalizowaną pozycję.
- **Kompleksowa łączność**
Wyposażony w kable HDMI, DisplayPort i USB, monitor ten oferuje bezproblemowe połączenia z różnymi urządzeniami i urządzeniami peryferyjnymi.
- **Obsługa kolorów**
Obsługuje 16,7 miliona kolorów z 96% gamą kolorów sRGB, zapewniając imponujące wrażenia wizualne w projektowaniu graficznym i aplikacjach multimedialnych.
- **Zarządzanie energią**
Energooszczędna konstrukcja zużywa tylko 22 kWh/1000h w trybie SDR, łącząc wydajność z odpowiedzialnością za środowisko.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

IIYAMA XUB2797QSU-W2 27inch 2560x1440 300cd/m2 1ms
HDMI DP USB

iiyama ProLite XUB2797QSU-W2 - Monitor LED - 27" - 2560 x
1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI,
DisplayPort - głośnik(i) - matowa biel
4948570125111

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
[Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2034203](https://eprel.ec.europa.eu/qr/2034203)

Klasa energii:	Klasa E
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.233 mm
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1300:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% NTSC, 96% sRGB
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 110 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, japoński, czeski, Polish, duński
Charakterystyka:	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, 3 Side Borderless Design, Technologia Adaptive-Sync
Kolor:	Matowa biel
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.35 cm x 20.95 cm x 40.05 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	5.7 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 1.4 2 x USB 3.2 Gen 1 Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	120
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), system porządkowania kabli, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, ERP, REACH, WEEE, UKCA, DDC-2B, TCO Certified 9.0
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	22 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	23 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 55.05 cm - waga: 5.7 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	67.9 cm
Głębokość transportowa:	13 cm
Wysokość transportowa:	42.7 cm
Waga transportowa:	8.3 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
