

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lanberg-nc-0300-wie-lanberg-adapter-mini-usb-wifi-300mbps-p-188700.html>



LANBERG NC-0300-WIE Lanberg Adapter Mini USB WiFi 300MBPS

Cena brutto	33,99 zł
Cena netto	27,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3765556
Kod producenta	NC-0300-WIE
Kod EAN	5901969421576

Opis produktu

Opis

Karta bezprzewodowa N300 USB 2.0 Lanberg zapewnia stabilne połączenie Wi-Fi z wszelkimi urządzeniami pracującymi w standardzie 802.11 b/g/n, m.in. routerami, punktami dostępowymi, repeaterami. Umożliwia ona zwiększoną odległość pracy niż wersje nano/mini. Adapter został zaprojektowany do współpracy z urządzeniami nadawczymi znajdującymi się w bliskiej odległości.

Małe, kompaktowe rozmiary pozwalają na wygodną pracę z urządzeniami przenośnymi, a ponadto odkręcana zewnętrzna antena zwiększa pokrycie, prędkość i stabilność transmisji dzięki czemu karta dedykowana jest również do zastosowania w rozwiązaniach stacjonarnych. Karta bezprzewodowa N300 USB 2.0 Lanberg pozwala na granie w wymagające gry on-line, wygodne przeglądanie treści w Internecie, wysyłanie e-maili, współdzielenie większych plików, rozmowy on-line, transmisje audiowizualne jak streaming w jakości HD etc.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Wieloantenowa transmisja (MIMO) zwiększa przepustowość sieci
- Zewnętrzna odkręcana antena zwiększająca prędkość oraz stabilność Wi-Fi
- Konstrukcja umożliwiająca wymianę anteny na model z większym zyskiem energetycznym
- Łatwa w instalacji i konfiguracji karta wraz z dołączonymi sterownikami na CD
- Obsługa szyfrowania WEP, WPA, WPA2

Produkt:

Nazwa: LANBERG NC-0300-WIE Lanberg Adapter Mini USB WiFi 300MBPS

Opis: Lanberg NC-0300-WIE - Adapter sieciowy - USB 2.0 - 802.11b/g/n

EAN: 5901969421576

Gwarancja producenta: 24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia: Adapter sieciowy

Typ obudowy: Zewnętrzna

Typ interfejsu (szyny): USB 2.0

Praca w sieci

Technologia podłączania: Bezprzewodowa

Protokół komunikacyjny danych: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Szybkość transmisji danych: 300 Mbps

Pasma częstotliwości: 2.4 GHz

Cechy: USB z zasilaniem, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), tryb Ad-Hoc, technologia 2T2R MIMO, agregacja ramy

Zgodność z normami: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k

Antena

Antena: Zewnętrzna wymienna i wewnętrzna

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Ilość anten:	2
Poziom uzyskany:	5 dBi
Procesor / Pamięć	
Procesor:	Realtek Semiconductor RTL8192EU
Różne	
Algorytm kodowania:	AES, 128-bit WEP, WEP 64-bit, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Linux 2.6 lub wyższy, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.9 - 10.13
Wymiary i waga	
Szerokość:	1.83 cm
Głębokość:	4.77 cm
Wysokość:	0.86 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 90%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.