

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lanberg-patchcord-cat6-ftp-15m-white-10-pack-p-253053.html>

LANBERG Patchcord Cat.6 FTP 1.5m white 10-pack



Cena brutto	30,80 zł
Cena netto	25,04 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46308374
Kod producenta	PCF6-20CC-0150-W
Kod EAN	5901969436273

Opis produktu

Opis

Patch cord Lanberg to doskonałe rozwiązanie dla każdej sieci komputerowej. Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów i precyzyjnemu wykonaniu, Lanberg oferuje patch cordy, które zapewniają szybkie, stabilne i niezawodne połączenie.

Produkt ten jest kompatybilny z różnymi urządzeniami sieciowymi, takimi jak routery, przełączniki, serwery czy komputery, co pozwala na jego wszechstronne zastosowanie. Wykorzystując patch cord Lanberg, możesz liczyć na bezproblemowe działanie, niezależnie od tego, czy jest to domowe biuro, czy rozległa korporacyjna sieć.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Kategoria teleinformatyczna: 6
- Rodzaj ekranowania: F/UTP (ekran z folii)
- Żyły: miedziane, CCA
- Otulina: PVC

Produkt:

Nazwa:

Opis:

LANBERG Patchcord Cat.6 FTP 1.5m white 10-pack

Lanberg - Kabel krosowy - RJ-45 (M) do RJ-45 (M) - 1.5 m - 5.7 mm - zafoliowana nieekranowana skręcona para (F/UTP) - CAT 6 - odlewany, bez wystających elementów, nieruchomy - biały, RAL 9010 (pakiet 10)

5901969436273

24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Ilość w opakowaniu:

Rodzaj kabla sieciowego:

Technologia:

Materiał ekranujący:

Materiał powłoki:

Znormalizowany system średnic drutów i linek (AWG):

Cechy:

10 (specyfikacje dotyczą jednego produktu)

Kabel krosowy - CAT 6

Zafoliowana nieekranowana skręcona para (F/UTP)

Folia aluminiowa

PVC

26

Odlewany, bez wystających elementów, nieruchomy, kabel odpływowy, złącza w osłonie, zaliczenie testu Fluke, przewodniki z drutu miedzianego owiniętego aluminium (CCA), izolacja przewodnika HDPE

1.5 m

5.7 mm

Biały, RAL 9010

Długość:

Średnica:

Kolor:

Złącza

Złącze:

Złącze (Drugi Koniec):

Różne

Zgodność z normami:

RJ-45 - męski

RJ-45 - męski

ISO/IEC 11801 Class E, ANSI/TIA/EIA 568-B - do 250 MHz

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
