

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lanberg-switch-poe-desktop-5-port-1gb-4-ports-poe-30wport-max-60w-dsp3-1005-60w-unmanaged-p-96658.html>



LANBERG switch PoE desktop 5-port 1GB 4 ports PoE 30W/port max 60W DSP3-1005-60W unmanaged

Cena brutto	121,55 zł
Cena netto	98,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4105707
Kod producenta	DSP3-1005-60W
Kod EAN	5901969427790

Opis produktu

Lanberg to niewielkich rozmiarów niezarządzalny desktopowy przełącznik PoE+, wyposażony w 5 portów Gigabit Ethernet, w tym 4 PoE z realnym 60 W budżetem PoE dla urządzeń końcowych w tym standardzie. To niezwykle poręczne urządzenie działa na zasadzie Plug-and-Play. Przełącznik zapewnia wsparcie funkcji przełączania dla 5 portów RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps wraz z automatyczną negocjacją połączenia oraz obsługą MDI-MDIX. DSP3 charakteryzuje zastosowanie zewnętrznego zasilacza umożliwiającego pracę przełącznika w trybie PoE / PoE+ oraz zastosowanie standardów IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at. Switch Lanberg idealnie sprawdza się w domowych warunkach, dzięki bardzo małym rozmiarom oraz zastosowaniu pasywnego chłodzenia. Elegancka smukła obudowa sprawia, że urządzenie pasuje do niemal każdego wnętrza. Urządzenie jest przystosowane do zastosowań biurowych, w tym SOHO oraz SMB. Bez wątplenia znajdzie zastosowanie również w zakresie monitoringu, CCTV, alarmów, zabezpieczeń oraz IT. Przełącznik zapewnia też odpowiednią wydajność, spełniającą wymagania stawiane przez użytkowników w segmencie przełączników.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Inteligentna funkcja odłączania portów po przekroczeniu budżetu PoE
- Funkcja automatycznego rozpoznawania i dopasowania do typu podłączanego kabla sieciowego
- Przełącznik wspiera tryb half-duplex oraz full-duplex dla połączeń między urządzeniami

Produkt:

Nazwa: LANBERG switch PoE desktop 5-port 1GB 4 ports PoE 30W/port max 60W DSP3-1005-60W unmanaged

Opis: Lanberg DSP3-1005 - Przełącznik - niezarządzalny - 5 x 10/100/1000 (4 PoE+) - stacjonarny, montowany na ścianie - PoE+ (60 W)

EAN: 5901969427790

Gwarancja producenta: 24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia: Przełącznik - 5 porty - niezarządzalny

Rodzaj obudowy: Stacjonarny, montowany na ścianie

Podtyp: Gigabit Ethernet

Porty: 5 x 10/100/1000 (4 PoE+)

Zasilanie przez Ethernet: PoE+

Budżet poE: 60 W

Wykonanie: Przepustowość przełączania: 10 Gb/s

Wielkość tablicy adresów MAC: 2K wpisów

Cechy: Sterowanie przepływem, autonegocjacja, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), tryb półduplexu, tryb pełnego duplexu, możliwość montowania na ścianie, plastikowa obudowa, bez chłodzenia, odporny na zmiany pogody, Back Pressure Support, poznawanie adresu MAC,

Zgodność z normami:	starzenie się adresu MAC IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Wskaźniki statusu: Rozszerzenie / połączenie	Zasilanie, PoE, łącze/aktywność
Interfejsy:	4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 1 x 1000Base-T RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	65 wat
Różne	
Zgodność z normami:	Plug and Play, RoHS, WEEE
Wymiary i waga	
Szerokość:	9.3 cm
Głębokość:	6.57 cm
Wysokość:	2.23 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 85%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.