

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lenovo-isg-sr650-v3-xeon-silver-4514y-16c-20ghz-30mb-cache150w-1x32gb-5600mhz-1rx4-ddr5-rdimm-8-sassata-9350-8i-2gb-p-288242.html>



LENOVO ISG SR650 V3 Xeon Silver 4514Y 16C 2.0GHz 30MB Cache/150W 1x32GB 5600MHz 1Rx4 DDR5 RDIMM 8 SAS/SATA 9350-8i 2GB

Cena brutto	17 936,08 zł
Cena netto	14 582,18 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47302272
Kod producenta	7D76A05ZEA

Opis produktu

ThinkSystem SR630 V3 to wysokowydajny, wielordzeniowy serwer stelażowy 1U zaprojektowany do obsługi wielu rodzajów obciążeń informatycznych (IT) z dużą elastycznością. Jest wyposażony w najbardziej zaawansowane jednostki przetwarzania i pamięci, które można skalować w celu dopasowania do najnowszych rozwiązań chłodzenia cieczą. Serwer ten jest idealnym rozwiązaniem dla środowisk IT, które wymagają najwyższej wydajności procesora, elastyczności w zarządzaniu i wydajności termicznej.

Produkt:

Nazwa:

LENOVO ISG SR650 V3 Xeon Silver 4514Y 16C 2.0GHz 30MB Cache/150W 1x32GB 5600MHz 1Rx4 DDR5 RDIMM 8 SAS/SATA 9350-8i 2GB

Opis:

Lenovo ThinkSystem SR650 V3 7D76 - Serwer - montowany w stojaku 2U - podwójny - 1 x Xeon Silver 4514Y / do 3.4 GHz - RAM 32 GB - SAS - wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - brak HDD - AST2600 - brak - monitor: brak

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowane urządzenia:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

12 miesięcy w serwisie

Serwer

Montowany w stojaku - 2U

5 x wentylator

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Podwójny

8

Region: EMEA

Intel Xeon Silver 4514Y

2 GHz

3.4 GHz

16-rdzeniowy

1

2

Intel C741

Pamięć podręczna L3 - 30 MB

30 MB

Zainstalowana:	32 GB (zainstalowane) / 8 TB (maks.)
Technologia:	DDR5 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci:	2400 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	2400 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	32 (całkowita) / 31 (pusty)
Cechy:	Rejestrowana, gniazda 17-32 są dostępne wyłącznie w przypadku wersji z dwoma procesorami, dublowanie pamięci 1 x 32 GB
Cechy konfiguracji:	
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x RAID - PCIe 3.0 x8
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	ThinkSystem RAID 9350-8i
Ilość kanałów:	8
Poziom RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 50, RAID 6, RAID 60, JBOD
	2 GB
Wielkość bufora:	
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	ASPEED AST2600
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Protokół zdalnego zarządzania:	IPMI 2.0, SNMP 3
Kontroler zdalnego zarządzania:	XClarity Controller 2 (XCC2) Platinum
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	8 (całkowity) / 8 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5"
Interfejsy:	5 x USB 3.2 Gen 1 (1 przód, 3 tył, 1 wew.) 1 x USB 2.0 (1 z przodu) 1 x VGA (1 tylne) 1 x zarządzanie - RJ-45
Różne	
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Przełącznik antywłamaniowy obudowy
Zgodność z normami:	ANSI/UL 62368-1, IEC 62368-1, certyfikat FCC Class A, ICES-003 issue 7 Class A, CSA C22.2 No. 62368-1, CISPR 32 Class A, CISPR 35, VCCI Class A, CNS 13438 Class A, CNS 15663, CNS14336-1, EN 61000-3-2, EN 62368-1, EN50581-1 (RoHS), EN55024, EN55032 Class A, EN55035, EN61000-3-3, AS/NZS CISPR 32 Class A, KN32 Class A, KN35, TP EAC 037/2016, TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, AS/NZS 62368.1, BIS 13252 (Part 1), CQC3135, EK1-ITB2000, GB 17625.1, GB 4943.1, GB/T9254, GS, HJ 2507-2011, NOM-019, UL2819
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Opcja
Schemat zasilania nadmiarowego:	1 1 (z opcjonalnie dołączanym zasilaczem)
Ilość zainstalowanych:	1
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	1100 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Titanium
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Bronze
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.5 cm
Głębokość:	76.6 cm
Wysokość:	8.7 cm
Waga:	38.8 kg

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.