

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lexmark-25b1230-mfp-lexmark-xm5365-total-4-ysrs-w-mkits-p-261392.html>



LEXMARK 25B1230 MFP Lexmark XM5365 (Total 4 yrs w/ Mkits)

Cena brutto	10 880,17 zł
Cena netto	8 845,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3088035
Kod producenta	25B1230
Kod EAN	734646664707

Opis produktu

Opis

Skorzystaj ze znakomitej szybkości druku oferowanej przez urządzenie wielofunkcyjne Lexmark XM5365. Jego funkcje i wydajność sprawdzą się nawet w dużych grupach roboczych. Wszechstronna technologia obsługi papieru sprawia, że drukowanie jest bardziej niezawodne, podzespoły obrazujące o długiej żywotności wydłużają czas pracy, a przemyślana konstrukcja ułatwia serwisowanie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zrobisz więcej**

Mocny czterordzeniowy procesor umożliwia drukowanie ze znakomitą szybkością.

- **Łatwa interakcja**

Intuicyjny kolorowy ekran dotykowy zapewnia płynną interakcję przypominającą korzystanie z tabletu (z możliwością dostosowania do własnych potrzeb) oraz współpracę z aplikacjami zwiększającymi produktywność.

- **Zawsze gotowe**

Długa żywotność grzałki utrwalającej i podzespołów obrazujących zmniejsza liczbę przestoju.

- **Całkowite bezpieczeństwo**

Kompletna architektura bezpieczeństwa Lexmarka zabezpiecza Twoje informacje - w dokumentach, na urządzeniu oraz w sieci komputerowej.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

LEXMARK 25B1230 MFP Lexmark XM5365 (Total 4 yrs w/ Mkits)
Lexmark XM5365 - Drukarka wielofunkcyjna - czarno-biały - laser - 216 x 355 mm (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 61 str/min (kopiowanie) - do 61 str/min (drukowanie) - 650 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host 0734646664707

Brak gwarancji

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Czcionki drukarkowe:

Bitmapowe PCL x 2
Skalowalne PostScript x 158
Skalowalne PCL x 84
Bitmapowy PPDS x 5
Skalowalny PPDS x 39
Drukarka wielofunkcyjna
Papier zwykły
Laser - monochromatyczny
300000 strony
5000 - 75 000 stron
7"
Kolor
Wyświetlacz dotykowy
Tak

Rodzaj urządzenia:

Typ faksu:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Rozmiar przekątnej ekranu:

Wyświetlacz Obsługa Kolorów:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host
Mozliwe AirPrint:	Tak
Cechy urządzenia biurowego:	Skanowanie do e-mail, skanuj do sieci, skanuj do FTP, skanuj do hosta USB, wewnętrzne gniazdo karty
Pamięć	
Pamięć standardowa:	2 GB
Maks. pamięć obsługiwana:	6 GB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 61 str/min
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Automatyczny duplex:	Tak
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 61 str/min
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, XPS
Technologia wygładzania obrazu:	1200 IQ, 2400 IQ
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	4.2 sek
Skanowanie	
Element skanujący:	CCD
Automatyczne dupleksowanie:	Tak
Rozdzielczość optyczna:	600 x 600 dpi
Faks	
Kompatybilność G3:	Super G3
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	216 x 355 mm
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	200 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Max waga nośnika:	203 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Folie do przezroczycy, koperty, papier zwykły, etykiety, kartki
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Rozmiar koperty:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
Pojemność nośników standardowych:	650 arkusze
Maks. pojemność nośników:	3300 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	100 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	550 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wejściowa - 550 arkusze waga: 60 g/m ² - 176 g/m ² Podajnik boczny - 100 arkusze Taca wyjściowa - 200 arkusze Taca wyjściowa - 550 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 61 str/min (A4) - czarno-biały Drukowanie: do 37 ark/min (A4) - duplex czarno-biały Kopiowanie: do 61 str/min (A4) - czarno-biały Kopiowanie: do 39 ark/min (A4) - duplex czarno-biały Skanowanie: do 144 ark/min (A4) - kolor dwustronne Skanowanie: do 150 ark/min (Letter A) - kolor dwustronne Skanowanie: do 72 ark/min (A4) - czarno-biały Skanowanie: do 75 ark/min (Letter A) - czarno-biały Skanowanie: do 72 ark/min (A4) - kolor Skanowanie: do 75 ark/min (Letter A) - kolor Skanowanie: do 144 ark/min (A4) - duplex czarno-biały Skanowanie: do 150 ark/min (Letter A) - duplex czarno-biały
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 2 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2

Obsługiwane systemy operacyjne:	SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, IBM AIX 7.1, Apple Mac OS X 10.8, SunSoft Solaris x86 11, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 bitów), Debian Linux 7.0, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, openSUSE 13.2, Debian Linux 8.0, SuSE Linux Enterprise Server 12, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, macOS 10.12, Fedora 24, openSUSE 42.3, Ubuntu Linux 16.04 LTS, Fedora 23
Zasilanie	
Zużycie energii podczas pracy:	830 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	41.5 wat
Zużycie energii w spoczynku:	1.8 wat
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	4.2 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem - do 11000 stron 1 x bęben - do 150000 stron przy zapełnieniu 5%
Zgodność ze standardami:	Certyfikat FCC Class A, C-Tick, CISPR 22 Klasa A, cUL, NOM, CCC, DOC, ICES-003 Klasa A, SII, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, BSMI Class A, KC, CECP, CEL, VCCI Class A, Bel GISS, ECMA-370, TER, ISO 532B, TED, CCD 035 EcoLogo, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika Gwarancja ograniczona - części - 3 lata
Wymiary i waga	
Szerokość:	55.88 cm
Głębokość:	57.84 cm
Wysokość:	73.91 cm
Waga:	44.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	70 cm
Głębokość transportowa:	73.5 cm
Wysokość transportowa:	102 cm
Waga transportowa:	57.1 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	60 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.