

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lexmark-50g0220-drukarka-lexmark-ms823dn-p-175048.html>



## LEXMARK 50G0220 Drukarka Lexmark MS823dn

Cena brutto	<b>3 993,55 zł</b>
Cena netto	<b>3 246,79 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3087983</b>
Kod producenta	<b>50G0220</b>
Kod EAN	<b>734646632270</b>

### Opis produktu

#### Opis

Lexmark MS823dn zapewnia szybkie drukowanie pierwszej strony, wysoką prędkość druku, a także drukowanie dwustronne. Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Gotowe do pracy**

Wysoka pojemność podajników oraz moduł obrazujący i grzałka utrwalająca o długiej żywotności, których może nigdy nie trzeba będzie wymieniać - to wszystko sprawia, że masz więcej czasu na drukowanie. Do tego innowacyjne rozwiązania z zakresu wymiany części i łatwego dostępu do nich pozwalają szybko rozwiązywać problemy.

- **Zaprojektowane, by działać dłużej**

Intensywna i długa praca nawet w najtrudniejszych środowiskach jest możliwa dzięki stalowym ramkom i solidnemu systemowi podawania papieru, który zapewnia obsługę nośników o różnych typach i rozmiarach.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

LEXMARK 50G0220 Drukarka Lexmark MS823dn

Lexmark MS823dn - Drukarka - czarno-biały - Duplex - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - do 61 str/min - pojemność: 650 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host 0734646632270

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka

Prędkość drukowania:

Rozmiar ekranu podglądu:

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Możliwe AirPrint:

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Czerń i Biel):

Technologia wygładzania obrazu:

Automatyczny duplex:

Czas pierwszego wydruku czarno-białego:

Cechy drukarki:

Obsługa nośników:

1 rok w miejscu instalacji, reakcja w na

Drukarka grupy roboczej - laser - monochromatyczny

Do 61 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734)

2,4"

Przewodowa

USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host

Tak

1200 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi

2400 IQ

Tak

4.2 sek

Wewnętrzne gniazdo karty

Taca uniwersalna na 100 arkuszy, podajnik papieru na 550 arkuszy

Procesor

Procesor:

RAM

Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):

Obsługa nośników

Typy nośników:

Klasa nośników:

Max rozmiar nośnika:

1000 MHz

512 MB / 4.5 GB (maks.)

Koperty, folie do przezroczy, etykiety, papier zwykły, tektura

A4/Legal

Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Rozmiary nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Rozmiary kopert:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
Całkowita pojemność nośników:	650 arkusze
Podajniki nośników:	Podajnik boczny: 1 - 100 arkusze Taca wejściowa: 1 - 550 arkusze waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 176 g/m <sup>2</sup> Taca wyjściowa: 1 - 550 arkusze
Maks. pojemność nośników:	4400 arkusze
Pojemność tac wyjściowych:	550 arkusze
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	300000 strony
Zalecana ilość miesieczna:	5000 - 75 000 stron
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (czarny) - do 11000 stron ISO/IEC 19752 1 x moduł obrazowania - do 150000 stron przy zapelnieniu 5%
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class B, C-Tick, GS, NOM, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, Directive 1275/2008/EC, ECMA-370, EFTA, TER, ISO 532B, TED, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows 7, SunSoft Solaris x86 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, SuSE Linux Enterprise Server 10, Apple MacOS X 10.5, IBM AIX 6.1, Apple MacOS X Lion 10.7, Windows 8, IBM AIX 7.1, SunSoft Solaris x86 11, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 64-bit Edition, Debian GNU/Linux 7.0, Windows 8.1 64-bit Edition, Windows 8.1, Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, Debian GNU/Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7, Ubuntu 16.04 LTS, SUSE Linux 13.2, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, openSUSE 42.3
Standardy ochrony środowiska	
ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 80%
Emisja dźwięku (w stanie czuwania):	14 dBA
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	58 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	42.8 cm
Głębokość:	51 cm
Wysokość:	44.5 cm
Waga:	25.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	55 cm
Głębokość (transport):	65 cm
Wysokość (transport):	56.5 cm
Waga (transport):	29.9 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---