

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lexmark-c2335-color-laser-printer-33ppm-p-277253.html>



LEXMARK C2335 Color Laser Printer 33ppm

Cena brutto	4 341,90 zł
Cena netto	3 530,00 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46333339
Kod producenta	50M0170
Kod EAN	734646736480

Opis produktu

Opis

Kompaktowa drukarka Lexmarka zwiększa produktywność dzięki doskonałym kolorowym wydrukom, łączności Wi-Fi i Gigabit Ethernet oraz wymiennym wkładom o wysokiej wydajności.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

LEXMARK C2335 Color Laser Printer 33ppm
Lexmark C2335 - Drukarka - kolorowy - Duplex - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - do 33 str/min (mono) / do 33 str/min (kolor) - pojemność: 251 arkusze - Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0, USB 2.0 — host - z 3 lata Serwisu Tylko Części (z zestawem Konserwacyjnym)
0734646736480
12 miesięcy w miejscu instalacji

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ drukarki:

Usługi powiązane:

Drukarka

Prędkość drukowania:

Drukarka grupy roboczej - laser - kolorowy
3 lata Serwisu Tylko Części (z zestawem Konserwacyjnym)

Do 33 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 33 str/min - kolor (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 17 str/min - Dwustronne czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 17 str/min - kolor dwustronne (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Ekran dotykowy

2.8"

Bezprzewodowa

Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0, USB 2.0 — host

Tak

Wbudowane urządzenia:

Rozmiar ekranu podglądu:

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Możliwe AirPrint:

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):

Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Czerń i Biel):

Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Kolor):

Technologia wygładzania obrazu:

Automatyczny duplex:

Obsługa PostScript:

Czas pierwszego wydruku czarno-białego:

Czas pierwszego wydruku w kolorze:

Standardowe języki drukarki:

Dołączone czcionki:

1200 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi

4800 Color Quality

Tak

Standard

7.1 sek

7.6 sek

PCL 5, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7

39 x skalowalny PPDS

94 x skalowalne PCL

Obługa nośników:	163 x skalowalne PostScript 5 x bitmapowy PPDs 2 x bitmapowe PCL Podajnik papieru na 250 arkuszy, taca uniwersalna na 1 arkusz
Procesor:	1 GHz
RAM	1 GB / 1 GB (maks.)
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	
Obsługa nośników	Koperty, papier zwykły, tektura, etykiety papierowe, etykiety winylowe
Typy nośników:	A4/Legal Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Klasa nośników:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm), US No 10 (104,7 x 241,3 mm)
Max rozmiar nośnika:	60 g/m ² - 216 g/m ²
Rozmiary nośników:	251 arkusze Podajnik wielofunkcyjny: 1 - 1 arkusz waga: 60 g/m ² - 176 g/m ² Taca wejściowa: 1 - 250 arkusze waga: 60 g/m ² - 216 g/m ² Taca wyjściowa: 1 - 170 arkusze
Rozmiary kopert:	2001 arkusze 170 arkusze
Gramatura nośnika:	
Całkowita pojemność nośników:	100000 strony
Podajniki nośników:	1500-10000 str.
Maks. pojemność nośników:	Serwer wydruków
Pojemność tac wyjściowych:	ICMP
Cykl pracy	SSL, IPsec, obsługa IPv4, obsługa IPv6
Normatywny cykl pracy(maks.):	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN 2 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A
Zalecana ilość miesięczna:	
Praca w sieci	1 x Toner (czarny) - do 3000 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (cyjan) - do 2000 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (magenta) - do 2000 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (żółty) - do 2000 stron ISO/IEC 19798 1 x moduł obrazowania - do 150000 stron
Praca w sieci:	
Protokół zdalnego zarządzania:	RAL-UZ 205, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, FDA, UL 60950-1, certyfikat FCC Class B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEC 60950-1 (CB Certificate), IEC 60825-1, DOC, EN 62368-1, EN 62311, IEC 60950-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55035, EFTA, UL, KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, GS, KC, UCRF, EC 1275, RoHS
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz
Zużycie energii w trybie aktywności:	514 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	20.8 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	1 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Debian Linux 9.4, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04, Linux Fedora 32, Linux Fedora 33, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Red Hat Enterprise Linux 8.3, openSUSE 15.1, openSUSE 15.2, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (wersje 64-bitowe), Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 Terminal Server, Microsoft Windows 7 64-bit Edition,

Standardy ochrony środowiska	Microsoft Windows Server 2008 R2, Windows 8 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Novell NetWare 6.5, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 2.0
EPEAT Compliant:	EPEAT Silver
Blue Angel:	Tak
ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32.2 °C
Dopuszczalna wilgotność:	15 - 80% RH
Emisja dźwięku (w stanie czuwania):	14 dBA
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	51 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	45.5 cm
Głębokość:	42.25 cm
Wysokość:	31.83 cm
Waga:	20.55 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	59.5 cm
Głębokość (transport):	49.5 cm
Wysokość (transport):	40.2 cm
Waga (transport):	23.9 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.