

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lexmark-cs331dw-color-singlefunction-p-231984.html>

## LEXMARK CS331dw Color Singlefunction



Cena brutto	<b>1 361,63 zł</b>
Cena netto	<b>1 107,01 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3427006</b>
Kod producenta	<b>40N9120</b>
Kod EAN	<b>734646679824</b>

### Opis produktu

#### Opis

Dzięki swoim wymiarom model CS331dw mieści się niemal wszędzie. Jego niewielki rozmiar i lekkość ułatwiają transport, ustawianie na miejscu i przenoszenie. Model CS331dw został zaprojektowany tak, aby służyć przez długi czas. Ma stalową ramę i trwałe podzespoły drukujące.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Kompaktowy kształt**

Dzięki swoim wymiarom model CS331dw mieści się niemal wszędzie. Jego niewielki rozmiar i lekkość ułatwiają transport, ustawianie na miejscu i przenoszenie.

- **Trwałość bez nadmiernej obsługi**

Model CS331dw został zaprojektowany tak, aby służyć przez długi czas. Ma stalową ramę i trwałe podzespoły drukujące.

- **Całkowite bezpieczeństwo**

Kompleksowa architektura bezpieczeństwa zabezpiecza Twoje informacje w dokumentach, na urządzeniu, w sieci i w każdym punkcie pomiędzy nimi.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

LEXMARK CS331dw Color Singlefunction

Lexmark CS331dw - Drukarka - kolorowy - Duplex - laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - do 24 str/min (mono) / do 24 str/min (kolor) - pojemność: 250 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)

0734646679824

Brak gwarancji

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka

Prędkość drukowania:

Drukarka grupy roboczej - laser - kolorowy

Do 24 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 24 str/min - kolor (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 13 ark/min - Dwustronne czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 13 ark/min - kolor dwustronne (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Wyświetlacz LCD

Bezprzewodowa

USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)

Tak

Wbudowane urządzenia:

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Mozliwe AirPrint:

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

600 x 600 dpi

Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):

600 x 600 dpi

Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Czerń i Biel):

600 x 600 dpi

Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Kolor):

600 x 600 dpi

Technologia wygładzania obrazu:

4800 Color Quality

Automatyczny dupleks:	Tak
Obsługa PostScript:	Standard
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	10.9 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	10.9 sek
Standardowe języki drukarki:	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PCLm
Dołączone czcionki:	2 x bitmapowe PCL 91 x skalowalne PostScript 89 x skalowalne PCL
Kody paskowe:	OCR-A, OCR-B
Obsługa nośników:	Podajnik papieru na 250 arkuszy, taca podawania ręcznego pojedynczych arkuszy
Procesor	
Procesor:	1 GHz
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	512 MB / 512 MB (maks.)
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, etykiety, papier zwykły, tektura, papier błyszczący A4/Legal
Klasa nośników:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Max rozmiar nośnika:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Rozmiary nośników:	
Rozmiary kopert:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
Całkowita pojemność nośników:	250 arkusze
Podajniki nośników:	Podajnik boczny: 1 - 1 arkusz Taca wejściowa: 1 - 250 arkusze waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 176 g/m <sup>2</sup> Taca wyjściowa: 1 - 100 arkusze
Maks. pojemność nośników:	250 arkusze
Pojemność tac wyjściowych:	100 arkusze
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	50000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	600 - 2500 stron
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0, NTP, ICMP, DHCP, IPv4, IPv6 SSL, TLS, IPsec, ARP, SNMP 3
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (czarny) - do 750 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (cyjan) - do 500 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (magenta) - do 500 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (żółty) - do 500 stron ISO/IEC 19798
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class B, BSMI, ICES-003 Class B, CCC, UL 60950-1, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, EMC Class B, EFTA, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, RAL-UZ 205
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - wewnętrzna
Zużycie energii w trybie aktywności:	395 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	17 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.9 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, Microsoft Windows Server 2016, Ubuntu 16.04, openSUSE 42.3, Linux Fedora 27, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Linux Fedora 28
Standardy ochrony środowiska	
EPEAT Compliant:	EPEAT Silver

Blue Angel:	Tak
ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: 3-5 dni roboczych
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 80%
Emisja dźwięku (w stanie czuwania):	14 dBA
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	52 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	41.12 cm
Głębokość:	39.41 cm
Wysokość:	24.37 cm
Waga:	16.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	33.2 cm
Głębokość (transport):	55.6 cm
Wysokość (transport):	51.9 cm
Waga (transport):	19.1 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.