

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lexmark-cs431dw-printer-high-volt-26ppm-p-238253.html>

LEXMARK CS431dw Printer High Volt 26ppm



Cena brutto	1 717,12 zł
Cena netto	1 396,03 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3898770
Kod producenta	40N9420
Kod EAN	734646700993

Opis produktu

Opis

Zapewnij każdej niewielkiej grupie roboczej wydruk w kolorze dzięki kompaktowej, lekkiej drukarce Lexmark CS431dw, gotowej do pracy w sieci lub udostępniania bezprzewodowego, o wydajności do 24 stron na minutę.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Kompaktowe i trwałe**

Kompaktowa i lekka, C3426dw dopasuje się praktycznie do każdego miejsca. Ma stalową ramę i trwałe podzespoły drukujące, co oznacza, że zostało zaprojektowane tak, aby służyć przez długi czas.

- **Kompleksowe zabezpieczenia**

Architektura bezpieczeństwa Lexmark zabezpiecza Twoje informacje w dokumentach, na urządzeniu, w sieci i w każdym punkcie pomiędzy nimi.

- **Łatwa interakcja**

Kolorowy ekran dotykowy zapewnia wygodną pracę z głównymi funkcjami systemowymi i informacjami o zadaniach, a wbudowane złącza chmury umożliwiają bezpieczny dostęp do popularnych usług w chmurze, takich jak Box, DropBox, Google Drive i Microsoft OneDrive.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

LEXMARK CS431dw Printer High Volt 26ppm
Lexmark CS431dw - Drukarka - kolorowy - Duplex - laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - do 24.7 str/min (mono) / do 24.7 str/min (kolor) - pojemność: 250 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac)
0734646700993
12 miesięcy w miejscu instalacji

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka

Prędkość drukowania:

Drukarka grupy roboczej - laser - kolorowy

Do 24.7 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 24.7 str/min - kolor (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 13 str/min - Dwustronne czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 13 str/min - kolor dwustronne (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 26 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 26 str/min - kolor (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 13 str/min - Dwustronne czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 13 str/min - kolor dwustronne (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Ekran dotykowy LCD

Wbudowane urządzenia:

Rozmiar ekranu podglądu:	2.8"
Technologia przyłączenia:	Bezprzewodowa
Interfejs:	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac)
Możliwe AirPrint:	Tak
Maksymalna Rozdzielczość (B&W):	600 x 600 dpi
Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):	600 x 600 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Czerń i Biel):	600 x 600 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Kolor):	600 x 600 dpi
Technologia wygładzania obrazu:	4800 Color Quality
Automatyczny duplex:	Tak
Obsługa PostScript:	Standard
Standardowe języki drukarki:	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PCLm
Dołączone czcionki:	2 x bitmapowe PCL 91 x skalowalne PostScript 89 x skalowalne PCL
Kody paskowe:	OCR-A, OCR-B
Obsługa nośników:	Podajnik papieru na 250 arkuszy, taca podawania ręcznego pojedynczych arkuszy
Procesor	
Procesor:	1 GHz
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	512 MB / 512 MB (maks.)
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, etykiety, papier zwykły, tektura, papier błyszczący
Klasa nośników:	A4/Legal
Max rozmiar nośnika:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Rozmiary nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Rozmiary kopert:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
Całkowita pojemność nośników:	250 arkusze
Podajniki nośników:	Podajnik boczny: 1 - 1 arkusz Taca wejściowa: 1 - 250 arkusze - (16 lbs (min) - 47 lbs (maks.)) Taca wyjściowa: 1 - 100 arkusze
Maks. pojemność nośników:	750 arkusze
Pojemność tac wyjściowych:	100 arkusze
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	75000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	750 - 5000 pages
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0, NTP, ICMP, DHCP, IPv4, IPv6
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	SSL, TLS, IPsec, ARP, SNMP 3
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (czarny) - do 1500 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (cyjan) - do 1500 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (magenta) - do 1500 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (żółty) - do 1500 stron ISO/IEC 19798
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class B, BSMI, ICES-003 Class B, CCC, UL 60950-1, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, EMC Class B, EFTA, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, RAL-UZ 205
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, Microsoft Windows Server 2016, Ubuntu 16.04, openSUSE 42.3, Linux Fedora 27, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5,

Standardy ochrony środowiska	Linux Fedora 28
EPEAT Compliant:	EPEAT Silver
ENERGY STAR:	Tak
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 80%
Wymiary i waga	
Szerokość:	41.12 cm
Głębokość:	39.41 cm
Wysokość:	24.37 cm
Waga:	16.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	33.2 cm
Głębokość (transport):	55.6 cm
Wysokość (transport):	51.9 cm
Waga (transport):	19.1 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.