

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lexmark-cx431adw-mfp-high-volt-26ppm-p-185044.html>



## LEXMARK CX431adw MFP High Volt 26ppm

Cena brutto	<b>2 494,86 zł</b>
Cena netto	<b>2 028,34 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3898760</b>
Kod producenta	<b>40N9470</b>
Kod EAN	<b>734646701037</b>

### Opis produktu

#### Opis

Wszechstronność kolorów w niewielkich grupach roboczych jest łatwa do wdrożenia i udostępniania dzięki компактowemu, lekkiemu urządzeniu wielofunkcyjnemu Lexmark CX431adw, które oferuje znakomitą wydajność.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Klasyczne opcje połączeń i bezprzewodowa wygoda**

Oprócz portów Gigabit Ethernet i USB urządzenie posiada moduł dwuzakresowego Wi-Fi.

- **Kompaktowe i trwałe**

Kompaktowe i lekkie, CX431adw dopasuje się praktycznie do każdego miejsca. Ma stalową ramę i trwałe podzespoły drukujące, co oznacza, że zostało zaprojektowane tak, aby służyć przez długi czas.

- **Kompleksowe zabezpieczenia**

Zaawansowana architektura bezpieczeństwa zabezpiecza Twoje informacje w dokumentach, na urządzeniu, w sieci i w każdym punkcie pomiędzy nimi.

- **Łatwa interakcja**

Steruj drukowaniem, kopiowaniem, faksem i automatycznym skanowaniem dwustronnym za pomocą kolorowego ekranu dotykowego. Obsługuje nie tylko wygodną pracę z głównymi funkcjami systemowymi i informacjami o zadaniach, ale ponadto zapewnia wbudowane złącza chmury, które ułatwiają zapisywanie skanów i pobieranie plików z popularnych usług w chmurze.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

LEXMARK CX431adw MFP High Volt 26ppm

Lexmark CX431adw - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser - 216 x 356 mm (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 26 str/min (kopiowanie) - do 26 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac)

0734646701037

12 miesięcy w miejscu instalacji

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Czcionki drukarkowe:

Bitmapowe PCL x 2

Skalowalne PostScript x 91

Skalowalne PCL x 89

Drukarka wielofunkcyjna

Papier zwykły

Laser - kolorowy

75000 strony

750 - 5000 pages

2.8"

Wyswietlacz dotykowy

Tak

USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac)

Tak

Skanowanie do e-mail, skanuj do FTP, skanuj do PC, skanuj do

Rodzaj urządzenia:

Typ faksu:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Rozmiar przekątnej ekranu:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Możliwe AirPrint:

Cechy urządzenia biurowego:

Pamięć	hosta USB
Pamięć standardowa:	1 GB
Maks. pamięć obsługiwana:	1 GB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 26 str/min (mono) / do 26 str/min (kolor)
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:	Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 26 str/min (mono) / do 26 str/min (kolor)
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 6, PostScript 3, PCL 5, PCLm
Technologia wygładzania obrazu:	4800CQ
Automatyczny dupleks:	Tak
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Rozdzielczość optyczna:	600 x 600 dpi
Faks	
Kompatybilność G3:	Super G3
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	216 x 356 mm
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	50 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, etykiety, kartki, papier błyszczący
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Rozmiar koperty:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
Pojemność nośników standardowych:	250 arkusze
Maks. pojemność nośników:	750 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	1 arkusz
Pojemność tac odbiorczych:	100 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wejściowa - 250 arkusze; gramatura (lbs): 16 lbs - 47 lbs Podajnik boczny - 1 arkusz Taca wyjściowa - 100 arkusze ADF - 50 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 26 str/min (Letter A) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 26 str/min (Letter A) - kolor (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 13 ark/min (Letter A) - dupleks czarno-biały (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 13 ark/min (Letter A) - dupleks kolor (ISO/IEC 24734) Kopiowanie: do 26 str/min (Letter A) - Czerń i biel (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 26 str/min (Letter A) - kolor (ISO/IEC 24735) Skanowanie: do 20 ark/min (A4) - czarno-biały Skanowanie: do 21 ark/min (Letter A) - czarno-biały Skanowanie: do 20 ark/min (A4) - kolor Skanowanie: do 21 ark/min (Letter A) - kolor Drukowanie: do 24.7 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 24.7 str/min (A4) - kolor (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 13 str/min (A4) - dupleks kolor (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 13 str/min (A4) - dupleks czarno-biały (ISO/IEC 24734) Kopiowanie: do 26 str/min (Letter A) - B/W duplex (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 26 str/min (Letter A) - color duplex (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 24.7 str/min (A4) - kolor (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 24.7 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24735)

---

	Kopiowanie: do 24.7 str/min (A4) - color duplex (ISO/IEC 24735)
	Kopiowanie: do 24.7 str/min (A4) - B/W duplex (ISO/IEC 24735)
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, SNMP 3
Obsługiwane systemy operacyjne:	SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, MS Windows 7 (32/64 bitów), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu Linux 16.04, openSUSE 42.3, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu Linux 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Fedora 27, Fedora 28
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 1500 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 1500 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 1500 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 1500 stron ISO/IEC 19798
Zgodność ze standardami:	Certyfikat FCC Class B, GS, ICES-003 Class B, CCC, SII, UL 60950-1, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, CDRH, KC, CECP, CEL, Directive 1275/2008/EC, ECMA-370, EFTA, TER, ISO 532B, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, RAL-UZ 205
Standardy ochrony środowiska	
EPEAT Compliant:	EPEAT Silver
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	41.12 cm
Głębokość:	39.41 cm
Wysokość:	34.44 cm
Waga:	19.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	44 cm
Głębokość transportowa:	55.6 cm
Wysokość transportowa:	51.9 cm
Waga transportowa:	22.7 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.