

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lexmark-ms431dw-monochrom-a4-laser-40ppm-p-185089.html>

## LEXMARK MS431dw Monochrom A4 Laser 40ppm



Cena brutto	<b>1 458,04 zł</b>
Cena netto	<b>1 185,39 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3899308</b>
Kod producenta	<b>29S0110</b>
Kod EAN	<b>734646695558</b>

### Opis produktu

#### Opis

Lekkie, kompaktowe i szybkie, urządzenie MS431dw obsługuje drukowanie do 40 stron na minutę, wiele opcji połączeń.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Dopasowane wydruki**  
Urządzenie klasy biznesowej MS431dw dopasuje się praktycznie wszędzie. Jego niewielki rozmiar i lekkość ułatwiają ustawianie na miejscu i przenoszenie.
- **Oszczędzanie papieru i energii**  
Automatyczne drukowanie dwustronne stanowi standard, a dodatkowo drukarka jest wyposażona w tryby oszczędzania energii.
- **Trwałość bez nadmiernej obsługi**  
Dzięki stalowej ramie i trwałej grzałce MS431dw zostało opracowane, aby długo służyć.
- **Kompleksowe zabezpieczenia**  
Kompleksowe podejście Lexmarka do bezpieczeństwa produktów jest bezwzględnym nakazem na każdym kroku procesu projektowania całej oferty urządzeń. Zaawansowana architektura bezpieczeństwa zabezpiecza Twoje informacje w dokumentach, na urządzeniu, w sieci i w każdym punkcie pomiędzy nimi.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

LEXMARK MS431dw Monochrom A4 Laser 40ppm  
Lexmark MS431dw - Drukarka - czarno-biały - Duplex - laser -  
A4/Legal - 600 x 600 dpi - do 42 str/min - pojemność: 350  
arkusze - USB, LAN, Wi-Fi  
0734646695558  
12 miesięcy w miejscu instalacji

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka

Prędkość drukowania:

Drukarka grupy roboczej - laser - monochromatyczny

Do 42 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter)  
(216 x 279 mm)

Do 17 str/min - Dwustronne czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI  
A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 40 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297  
mm)

Do 17 str/min - Dwustronne czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4  
(210 x 297 mm)

Wyświetlacz LCD statusu

Bezprzewodowa

USB, LAN, Wi-Fi

600 x 600 dpi

2400 IQ

Tak

Standard

5.9 sek

Wbudowane urządzenia:

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

Technologia wygładzania obrazu:

Automatyczny duplex:

Obsługa PostScript:

Czas pierwszego wydruku czarno-białego:

Standardowe języki drukarki:	PCL 5E, PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Dołączone czcionki:	158 x skalowalne PostScript 2 x bitmapowe PCL 89 x skalowalne PCL 39 x skalowalny PPDS 5 x bitmapowy PPDS OCR-A, OCR-B
Kody paskowe:	Taca uniwersalna na 100 arkuszy, podajnik papieru na 250 arkuszy
Obsługa nośników:	
Procesor	1 GHz
Procesor:	
RAM	256 MB / 256 MB (maks.)
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, etykiety, papier zwykły, tektura
Klasa nośników:	A4/Legal
Rozmiary nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Rozmiary kopert:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
Gramatura nośnika:	60 g/m <sup>2</sup> - 217 g/m <sup>2</sup>
Gramatura nośnika (lbs):	16 lbs - 58 lbs
Całkowita pojemność nośników:	350 arkusze
Podajniki nośników:	Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 250 arkusze - (16 lbs (min) - 32 lbs (maks.)) Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 100 arkusze - (16 lbs (min) - 58 lbs (maks.))
Maks. pojemność nośników:	900 arkusze
Pojemność tac wyjściowych:	150 arkusze
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	80000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	800-8000 str.
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	SSL, LEAP, TLS, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, EAP-MSCHAPv2
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB - USB 4 pin Typ B 1 x LAN - RJ-45
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (czarny) - do 3000 stron ISO/IEC 19752 1 x moduł obrazowania - do 40000 stron
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class B, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, ECMA-370, EFTA, TER, MET, ISO 532B, TED, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, DE-UZ 205, EC 1275
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz
Zużycie energii w trybie aktywności:	550 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	5.5 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.9 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, Ubuntu 16.04, openSUSE 42.3, Microsoft Windows Server 2019, Linux Fedora 27, SUSE Linux Enterprise Server 15, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Linux Fedora 28, Linux

Fedora 29, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP4

Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 80%
Emisja dźwięku (w stanie czuwania):	14 dBA
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	53 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	36.8 cm
Głębokość:	36.3 cm
Wysokość:	22.2 cm
Waga:	9.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	41 cm
Głębokość (transport):	42 cm
Wysokość (transport):	28 cm
Waga (transport):	10.52 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.