

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lexmark-ms631dw-monochrome-singlefunction-printer-hv-emea-47ppm-p-279694.html>



## LEXMARK MS631dw Monochrome Singlefunction Printer HV EMEA 47ppm

Cena brutto	<b>3 234,07 zł</b>
Cena netto	<b>2 629,33 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46326858</b>
Kod producenta	<b>38S0410</b>
Kod EAN	<b>734646731430</b>

### Opis produktu

#### Opis

Dzięki wyjątkowej wydajności i bezpiecznej konstrukcji MS631dw zapewnia zwiększoną produktywność, do 50 stron na minutę i wydajność tonera do 31 000 stron. Krótki czas do pierwszego wydruku, doskonała jakość druku i łatwy w obsłudze ekran dotykowy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Możliwość zarządzania**

Te gotowe do obsługi Internetu Rzeczy urządzenia mogą być zarządzane zdalnie, w tym poprzez konfigurację, zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i diagnostykę. Łączność bezprzewodowa zapewnia swobodę dostępu, a zdalne aktualizacje oprogramowania układowego ułatwiają aktualizację najnowszych funkcji bezpieczeństwa. Aplikacja do drukowania mobilnego ułatwia monitorowanie i zarządzanie zadaniami drukowania ze zdalnych lokalizacji, a wszystko to za dotknięciem telefonu.

- **Zrównoważony rozwój**

Z certyfikatami Energy Star, Blue Angel, RoHS, EPEAT Silver. Modele są zrównoważone na dziś i na przyszłość.

- **Inteligentna konstrukcja**

Każdy punkt dotykowy został zaprojektowany tak, aby wytrzymać intensywne użytkowanie, spełniając jednocześnie standardy dostępności. Stalowe ramy wspierają urządzenie i zapewniają trwałość, pomagając zapewnić stałą, długoterminową wydajność. Produkty są zaprojektowane z myślą o długiej żywotności, z komponentami o długiej żywotności i są łatwe w serwisowaniu przy użyciu kilku narzędzi

- **Bezpieczeństwo dzięki konstrukcji**

Specjalistyczna wiedza Lexmarka pomaga klientom chronić dane, urządzenia i sieć. Ekosystem bezpieczeństwa został zaprojektowany tak, aby sprostać najbardziej złożonym wyzwaniom związanym z danymi. A teraz Lexmark dodał moduł Trusted Platform Module (TPM), który obejmuje uwierzytelnianie pokładowe, kontrole integralności systemu i funkcje kryptograficzne w celu utworzenia unikalnego cyfrowego odcisku palca systemu. Moduł TPM spełnia rygorystyczne branżowe i rządowe standardy bezpieczeństwa, w tym Common Criteria i Federal Information Processing Standard (FIPS).

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka

Prędkość drukowania:

LEXMARK MS631dw Monochrome Singlefunction Printer HV EMEA 47ppm

Lexmark MS631dw - Drukarka - czarno-biały - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - do 47 str/min - pojemność: 650 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE 0734646731430

12 miesięcy w miejscu instalacji

Drukarka grupy roboczej - laser - monochromatyczny

Do 47 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Wbudowane urządzenia:	Ekran dotykowy
Rozmiar ekranu podglądu:	2.8"
Technologia przyłączania:	Bezprzewodowa
Interfejs:	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
Mozliwe AirPrint:	Tak
Maksymalna Rozdzielczość (B&W):	1200 x 1200 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Czerń i Biel):	1200 x 1200 dpi
Technologia wygładzania obrazu:	1200 IQ
Obsługa PostScript:	Standard
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	6 sek
Standardowe języki drukarki:	PCL 5, PCLm, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7
Dołączone czcionki:	39 x skalowalny PPDS 94 x skalowalne PCL 163 x skalowalne PostScript 2 x bitmapowe PCL
Obsługa nośników:	Podajnik papieru na 550 arkuszy, taca uniwersalna na 100 arkuszy
Procesor	
Procesor:	1 GHz
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	512 MB / 512 MB (maks.)
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, etykiety papierowe, papier zwykły, tektura
Klasa nośników:	A4/Legal
Max rozmiar nośnika:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Rozmiary nośników:	A6 (105 x 148 mm), Oficio (216 x 343 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), A5 (148 x 210 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm) Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm), US No 10 (104,7 x 241,3 mm)
Rozmiary kopert:	60 g/m <sup>2</sup> - 216 g/m <sup>2</sup>
Gramatura nośnika:	650 arkusze
Całkowita pojemność nośników:	Taca wejściowa: 1 - 550 arkusze waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup>
Podajniki nośników:	Podajnik wielofunkcyjny: 1 - 100 arkusze waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 216 g/m <sup>2</sup>
Maks. pojemność nośników:	2300 arkusze
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	175000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	2000 - 20 000 stron
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	DHCP, Telnet, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0, ICMP
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	SSL, SNMP 3, 802.1x, MD5, MS-CHAPv2, LEAP, PEAP, TTLS, TLS, IPsec, obsługa IPv4, obsługa IPv6, ARP, WEP, WPA2-Personal
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN 1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (czarny) - do 5000 stron ISO/IEC 19752 1 x moduł obrazowania - do 75000 stron przy zapełnieniu 5% Trusted Platform Module (TPM)
Cechy:	ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, FDA, UL 60950-1, certyfikat FCC Class B, cUL, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, NOM, IEC 60825-1, EN 62368-1 Class B, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55032 Class B, UL, EFTA, KCC, CCC, CECP, CEL, A-Tick, UL-AR, KC mark, EC 1275, ISO 532B, ECMA-370, TED, SII, TER, RoHS, FIPS
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz
Zużycie energii w trybie aktywności:	657 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	7.1 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.9 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Windows 11, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server

2022, Windows 8 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows 8.1, Microsoft Windows Server 2008 R2, Windows 8, Microsoft Windows Server 2000 Terminal Server, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista (wersje 64-bitowe), Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 Terminal Server, Microsoft Windows Server 2003 Terminal Server, openSUSE 15.1, Red Hat Enterprise Linux 8.3, Debian Linux 9.4, Red Hat Enterprise Linux 7.9, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Linux Fedora 33, Linux Fedora 32, Debian Linux 10, Ubuntu 20.04, Ubuntu 18.04 LTS, openSUSE 15.2, Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2.0, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell NetWare 6.5

**Standardy ochrony środowiska**

EPEAT Compliant:

ENERGY STAR:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

EPEAT Silver

Tak

Gwarancja ograniczona - naprawa - 1 rok - u użytkownika -  
czas reakcji: następny dzień roboczy

**Parametry środowiska**

Minimalna temperatura pracy:

10 °C

Maksymalna temperatura pracy:

32 °C

Dopuszczalna wilgotność:

15 - 80% RH

Emisja dźwięku (w stanie czuwania):

14 dBA

Emisja dźwięku (w czasie pracy):

56 dBA

Wymiary i waga

Szerokość:

39.9 cm

Głębokość:

38.94 cm

Wysokość:

30.66 cm

Waga:

15 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość (transport):

47 cm

Głębokość (transport):

43 cm

Wysokość (transport):

42.2 cm

Waga (transport):

17.1 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.