

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lexmark-mx331adn-mfp-fax-high-volt-40ppm-p-237436.html>



LEXMARK MX331adn MFP Fax High Volt 40ppm

Cena brutto	1 860,12 zł
Cena netto	1 512,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3898763
Kod producenta	29S0160
Kod EAN	734646695671

Opis produktu

Opis

Urządzenie Lexmark MX331adn umożliwia drukowanie w kolorze ze znakomitą prędkością oraz automatyczne skanowanie jednostronne, kopiowanie i faks. Jest też wyposażone w wygodny ekran dotykowy i mieści się w niewielkiej obudowie. Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Drukuj więcej, czekaj krócej**

Dzięki stalowej ramie i trwałej grzałce MX331adn zostało opracowane, aby długo służyć.

- **Dopasowana wszechstronność**

To urządzenie klasy biznesowej MX331adn dopasuje się praktycznie wszędzie. Jego niewielki rozmiar i lekkość ułatwiają ustawianie na miejscu i przenoszenie.

- **Solidna wydajność, elastyczna łączność**

Wymagające zadania wykonywane z wrażliwą wydajnością. Połączenie za pomocą USB lub Ethernet, aby zapewnić pełny dostęp całemu zespołowi.

- **Łatwa interakcja**

Steruj drukowaniem, kopiowaniem, faksem i automatycznym skanowaniem dwustronnym za pomocą kolorowego ekranu dotykowego. Obsługuje nie tylko wygodną pracę z głównymi funkcjami systemowymi i informacjami o zadaniach, ale ponadto zapewnia wbudowane złącza chmury, które ułatwiają zapisywanie skanów i pobieranie plików z popularnych usług w chmurze.

- **Kompleksowe zabezpieczenia**

Zaawansowana architektura bezpieczeństwa zabezpiecza Twoje informacje w dokumentach, na urządzeniu, w sieci i w każdym punkcie pomiędzy nimi.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

LEXMARK MX331adn MFP Fax High Volt 40ppm
Lexmark MX331adn - Drukarka wielofunkcyjna - czarno-biały - laser - 215.9 x 355.6 mm (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 38 str/min (kopiowanie) - do 38 str/min (drukowanie) - 350 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN
0734646695671
12 miesięcy w miejscu instalacji

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Czcionki drukarkowe:

Skalowalny PPDS x 39
Bitmapowy PPDS x 5
Skalowalne PCL x 89
Skalowalne PostScript x 158
Bitmapowe PCL x 2
Drukarka wielofunkcyjna
Papier zwykły
Laser - monochromatyczny
50000 strony
500 - 5000 stron
2.8"
Wyswietlacz dotykowy

Rodzaj urządzenia:

Typ faksu:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Rozmiar przekątnej ekranu:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:	Tak
Interfejs:	USB 2.0, LAN
Mozliwe AirPrint:	Tak
Cechy urządzenia biurowego:	Skanowanie do e-mail, skanuj do sieci, skanuj do FTP, skanuj do PC
Pamięć	
Pamięć standardowa:	512 MB
Maks. pamięć obsługiwana:	512 MB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 38 str/min
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Automatyczny duplex:	Tak
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 600 x 600 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:	Do 600 x 600 dpi
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 38 str/min
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, PDF 1.7
Technologia wygładzania obrazu:	2400 IQ
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	6.2 sek
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Rozdzielczość optyczna:	600 x 600 dpi
Faks	
Kompatybilność G3:	Super G3
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	215.9 x 355.6 mm
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	50 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, etykiety, kartki
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Rozmiar koperty:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
Pojemność nośników standardowych:	350 arkusze
Maks. pojemność nośników:	900 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	100 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	150 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Podajnik boczny - 100 arkusze Taca wejściowa - 250 arkusze; gramatura (lbs): 16 lbs - 32 lbs ADF - 50 arkusze Taca wyjściowa - 150 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 40 str/min (Letter A) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 17 str/min (Letter A) - duplex czarno-biały (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 38 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 17 str/min (A4) - duplex czarno-biały (ISO/IEC 24734) Skanowanie: do 20 ark/min (A4) - kolor Skanowanie: do 22 ark/min (Letter A) - kolor Skanowanie: do 42 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Skanowanie: do 45 str/min (Letter A) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Kopiowanie: do 38 str/min (Letter A) - Czerń i biel (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 19 str/min (Letter A) - B/W duplex (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 36 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 19 str/min (A4) - B/W duplex (ISO/IEC 24735)
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x LAN - RJ-45

Protokoły bezpieczeństwa i własności:	SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, obsługa IPv6, SNMP 3
Obsługiwane systemy operacyjne:	MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows 2000 Server, MS Windows Server 2008, Novell NetWare 6.5, Fedora 15, MS Windows Server 2012, MS Windows 7 (32/64 bitów), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10, Novell Open Enterprise Server 2, SuSE Linux Enterprise Server 12, Novell Open Enterprise Server 11, Ubuntu Linux 16.04, openSUSE 42.3, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu Linux 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Fedora 27, Fedora 28, Novell Open Enterprise Server 15
Zasilanie	
Zużycie energii podczas pracy:	530 wat
Zużycie energii w spoczynku:	0.8 wat
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	6.5 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 1500 stron ISO/IEC 19752 1 x bęben - do 40000 stron
Zgodność ze standardami:	Certyfikat FCC Class B, C-Tick, NOM, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, ECMA-370, EFTA, TER, MET, ISO 532B, TED, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Standardy ochrony środowiska	
EPEAT Compliant:	EPEAT Silver
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - od drzwi do drzwi
Wymiary i waga	
Szerokość:	41.1 cm
Głębokość:	36.6 cm
Wysokość:	33.9 cm
Waga:	12.8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	42 cm
Głębokość transportowa:	46.5 cm
Wysokość transportowa:	38.5 cm
Waga transportowa:	14.7 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	14 dBA (stan jałowy) / 54 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.