

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lexmark-mx532adwe-monochrome-multifunction-printer-hv-emea-44ppm-p-237608.html>



LEXMARK MX532adwe Monochrome Multifunction Printer HV EMEA 44ppm

Cena brutto	5 981,90 zł
Cena netto	4 863,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46326860
Kod producenta	38S0830
Kod EAN	734646731454

Opis produktu

Opis

Dzięki wyjątkowej wydajności i bezpiecznej konstrukcji wielofunkcyjna drukarka MX532adwe (kopiowanie/skanowanie/drukowanie/faksowanie) zapewnia zwiększoną produktywność. Krótki czas oczekiwania na pierwszy wydruk, doskonała jakość druku i łatwy w obsłudze ekran dotykowy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Bezpieczeństwo dzięki konstrukcji**

Specjalistyczna wiedza Lexmarka pomaga klientom chronić dane, urządzenia i sieć. Ekosystem zabezpieczeń został zaprojektowany tak, aby sprostać najbardziej złożonym wyzwaniom związanym z danymi.

- **Własna technologia**

Podstawowa technologia Lexmarka obejmująca sprzęt, oprogramowanie układowe, usługi i rozwiązania, tworząca płynne połączenia zaprojektowane w celu zmniejszenia ryzyka luk w zabezpieczeniach między dokumentem, urządzeniem i siecią.

- **Inteligentna konstrukcja**

Każdy punkt dotykowy został zaprojektowany tak, aby wytrzymać intensywne użytkowanie, spełniając jednocześnie standardy dostępności. Stalowe ramy wspierają urządzenie i zapewniają trwałość, pomagając zapewnić stałą, długoterminową wydajność. Produkty są zaprojektowane z myślą o długiej żywotności dzięki komponentom o długiej żywotności i są łatwe w serwisowaniu przy użyciu kilku narzędzi.

- **Możliwość zarządzania**

Urządzeniami gotowymi do pracy w IoT można zarządzać zdalnie, w tym konfigurować je, zarządzać materiałami eksploatacyjnymi i przeprowadzać diagnostykę. Łączność bezprzewodowa zapewnia swobodę dostępu, a zdalne aktualizacje oprogramowania układowego ułatwiają modernizację. Aplikacja do drukowania mobilnego ułatwia monitorowanie i zarządzanie zadaniami drukowania ze zdalnych lokalizacji, a wszystko to za dotknięciem telefonu.

- **Zrównoważony rozwój**

Zrównoważony rozwój dziś i w przyszłości. Lexmark wykorzystuje co najmniej 39% materiałów PCR i stale koncentruje się na doskonałości. Ta linia została również zaprojektowana z myślą o długiej żywotności i zmniejszeniu ilości odpadów.

- **Zoptymalizowana wydajność**

Zwiększ produktywność dzięki zoptymalizowanej wydajności. Drukowanie z prędkością do 46 stron na minutę i szybkie przechwytywanie informacji dzięki prędkości skanowania do 52 obrazów na minutę w przypadku skanowania jednostronnego i do 104 obrazów na minutę w przypadku skanowania dwustronnego.

Produkt:

Nazwa:

LEXMARK MX532adwe Monochrome Multifunction Printer HV EMEA 44ppm

Opis:

Lexmark MX532adwe - Drukarka wielofunkcyjna - czarno-biały - laser - A4/Legal (nośnik) - do 44 str/min (kopiowanie) - do 44 str/min (drukowanie) - 650 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac), Bluetooth

EAN:

0734646731454

Gwarancja producenta:	12 miesięcy w miejscu instalacji
Ogólne	
Czcionki drukarkowe:	Bitmapowe PCL x 2 Skalowalne PostScript x 163 Skalowalne PCL x 94 Skalowalny PPDS x 39 Bitmapowy PPDS x 5 Drukarka wielofunkcyjna Papier zwykły Laser - monochromatyczny 120000 strony 2000 - 15000 kartek Kolor Wyswietlacz dotykowy Tak USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE Tak Skanowanie do e-mail, skanuj do sieci, twardy dysk dołączony, skanuj do FTP, Trusted Platform Module (TPM), skanuj do hosta USB
Rodzaj urządzenia:	
Typ faksu:	
Technologia druku:	
Normatywny cykl pracy(maks.):	
Zalecana ilość miesięczna:	
Wyświetlacz Obsługa Kolorów:	
Cechy wyświetlacza:	
Dostępność Połączenia:	
Interfejs:	
Mozliwe AirPrint:	
Cechy urządzenia biurowego:	
Pamięć	
Pamięć standardowa:	2 GB
Maks. pamięć obsługiwana:	2 GB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 44 str/min
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Automatyczny duplex:	Tak
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 44 str/min
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, PCL 5, PCLm
Technologia wygładzania obrazu:	1200 IQ
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	6 sek
Skanowanie	
Automatyczne dupleksowanie:	Tak
Rozdzielczość optyczna:	300 x 600 dpi
Faks	
Kompatybilność G3:	Super G3
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Obsługa dokumentów i nośników	
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	100 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	216 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, etykiety, kartki
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Rozmiar koperty:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
Pojemność nośników standardowych:	650 arkusze
Maks. pojemność nośników:	2300 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	100 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	250 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wejściowa - 550 arkusze waga: 60 g/m ² - 120 g/m ² Podajnik wielofunkcyjny - 100 arkusze waga: 60 g/m ² - 216 g/m ² ADF - 100 arkusze Taca wyjściowa - 250 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 44 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Kopiowanie: do 44 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 23 ark/min (A4) - B/W duplex (ISO/IEC 24735)

	Skanowanie: do 52 ark/min (Letter A) - czarno-biały Skanowanie: do 49 ark/min (A4) - czarno-biały Skanowanie: do 36 ark/min (Letter A) - kolor Skanowanie: do 34 ark/min (A4) - kolor Skanowanie: do 104 ark/min (Letter A) - dupleks czarno-biały Skanowanie: do 98 ark/min (A4) - dupleks czarno-biały Skanowanie: do 72 ark/min (Letter A) - kolor dwustronne Skanowanie: do 68 ark/min (A4) - kolor dwustronne
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A 1 x Gigabit LAN
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	SSL, LEAP, WEP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, obsługa IPv6, SNMP 3, obsługa IPv4, WPA2-Personal
Obsługiwane systemy operacyjne:	MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows ME, MS Windows 98 SE, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows 7 64-bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Server, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (wersje 64-bit), MS Windows Server 2008, Novell NetWare 6.5, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, Debian Linux 9.4, Ubuntu Linux 18.04 LTS, MS Windows Server 2019, openSUSE 15.2, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, Windows 11, MS Windows Server 2022, Ubuntu Linux 20.04, Fedora 32, Fedora 33, Debian Linux 10, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, openSUSE 15.1, Red Hat Linux 8.3, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Linux 7.9
Zasilanie	
Zużycie energii podczas pracy:	649 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	13.4 wat
Zużycie energii w spoczynku:	1 wat
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	6.5 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 5000 stron ISO/IEC 19752 1 x bęben - do 75000 stron przy zapelnieniu 5%
Zgodność ze standardami:	Certyfikat FCC Class A, UL, cUL, NOM, CB, CCC, DOC, ICES-003 Klasa A, SII, UL 60950-1, KCC, A-Tick, FDA, UL-AR, BSMI Class A, KC, CECP, CEL, EuP, EN 62311, VCCI Class A, EN 61000-3, ECMA-370, EFTA, TER, EN 55022 Class A, EN 55032 Class A, ISO 532B, TED, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EC 1275, IEC/EN 60825-1, EN 62368-1 Class A, oznaczenie GS UL
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika
Wymiary i waga	
Szerokość:	47.9 cm
Głębokość:	45 cm
Wysokość:	51.37 cm
Waga:	21.2 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	58.4 cm
Głębokość transportowa:	55.9 cm
Wysokość transportowa:	65.9 cm
Waga transportowa:	24.9 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	15 dBA (stan jałowy) / 57 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	15 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

za zawarte w nich ewentualne błędy.