

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-c53uig5hpaxd2hpaxd-hap-ax3-home-access-point-wifi-245ghz-80211anacax-25-gigabit-ethernet-poe-wpa3-p-242220.html>



MIKROTIK C53UIG+5HPAXD2HPAXD hAP ax3 home access point WiFi 2.4/5GHz 802.11a/n/ac/ax 2.5 Gigabit Ethernet PoE WPA3

Cena brutto	534,40 zł
Cena netto	434,47 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46186625
Kod producenta	C53UIG+5HPAXD2HPAXD
Kod EAN	4752224007940

Opis produktu

Opis

Najwyższej klasy domowy punkt dostępowy AX. Z całą mocą obliczeniową i szybkością, jakiej może potrzebować Twoje gospodarstwo domowe. Łączność bezprzewodowa Gen 6, 2,5 Gigabit Ethernet, PoE, WPA3 i wiele więcej!

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Najwyższa moc dla całego domu**

hAP ax³ to najpotężniejsze urządzenie AX z najlepszym jak dotąd zasięgiem sieci bezprzewodowej. Posiada nowoczesny czterordzeniowy procesor ARM pracujący z częstotliwością 1,8 GHz i wystarczającą ilością pamięci (1 GB RAM + 128 MB NAND) do większości zadań. Złożone reguły zapory sieciowej, szyfrowanie sprzętowe IPsec, Wireguard, BGP, zaawansowany routing lub wiele tuneli VPN do pracy zdalnej nie powstrzymają Twojej rodziny przed wygodnym przeglądaniem, streamowaniem, graniem itp. Moc obliczeniowa jest wystarczająca dla każdego. Ponadto MikroTik dodał szybki port USB 3 do wszystkich celów związanych z pamięcią masową lub dodatkowym modemem LTE.

- **Sieć bezprzewodowa AX - silna jak wół**

W zależności od ogólnej konfiguracji, rodzina produktów AX oferuje do 40% wyższą prędkość w paśmie 5 GHz i do 90% wyższą prędkość w paśmie 2,4 GHz! Potężne anteny zewnętrzne pozwalają osiągnąć zysk do 5,5 dBi, dzięki czemu można zapomnieć o wzmacniaczach Wi-Fi i innych sztuczkach. Płynna i szybka łączność dla całego mieszkania - tak właśnie działa hAP ax³. Prędkości sieci domowej stają się coraz większe. Dostępne są 4 porty Gigabit Ethernet i ultraszybki port 2,5 Gigabit.

- **Bezpieczniejszy na wiele sposobów**

hAP ax³ może uspokoić twój umysł na wielu poziomach jednocześnie. Produkcja w Europie, słynna nordycka etyka pracy i współpraca z prawodawcami UE zapewniają pełną zgodność ze wszystkimi niezbędnymi politykami bezpieczeństwa. Wiele opcji zasilania (DC Jack i PoE-in) zmniejsza obawy o potencjalne przestoje. Aktualizacje RouterOS v7 i dodanie obsługi zaawansowanego szyfrowania WPA3 zapewniają bezprecedensowe bezpieczeństwo oprogramowania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

MIKROTIK C53UIG+5HPAXD2HPAXD hAP ax3 home access point WiFi 2.4/5GHz 802.11a/n/ac/ax 2.5 Gigabit Ethernet PoE WPA3

MikroTik hAP ax³ - Router bezprzewodowy - przełącznik 5-portowy - 1GbE, 2.5GbE - Wi-Fi 6 - Dwuzakresowy 4752224007940

24 miesiące

Router bezprzewodowy - przełącznik 5-portowy (zintegrowany)

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 526266398
tel. +4822 398 89 00

Rodzaj obudowy:	Stacjonarny
Technologia podłączenia:	Bezprzewodowa, przewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz / 5 GHz
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 574 Mb/s Maks. przepływność danych (5 GHz): 1200 Mb/s
Rating Wi-Fi:	AX1800
Cechy:	Power over Ethernet (PoE), tryb działania punktu dostępowego, przycisk trybu, monitor temperatury komputera
Zgodność z normami:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IC, FCC, RoHS, EAC, WPA3
Procesor:	1 x ARM IPQ6010 1.8 GHz
RAM:	1 GB
Pamięć flashowa:	128 MB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 LAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45 USB 3.0: 1 x USB 9 pin Typ A
Antena	
Antena:	Zewnętrzna odłączalna
Ilość anten:	2
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Zużycie energii w trybie aktywności:	15 wat
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw do mocowania, podstawa obudowy hAP
MTBF:	200,000 godziny
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączony system operacyjny:	MikroTik RouterOS v7
Wymiary i waga	
Szerokość:	25.1 cm
Głębokość:	13 cm
Wysokość:	3.9 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.