

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-crs326-24g-2sin-24xgig-lan-2xsf-p-dual-boot-desktop-case-managed-switch-p-242145.html>

MIKROTIK CRS326-24G-2S+IN 24xGig LAN 2xSFP+ Dual boot Desktop case managed switch



Cena brutto	787,02 zł
Cena netto	639,85 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3934586
Kod producenta	CRS326-24G-2S+IN
Kod EAN	5903148916651

Opis produktu

Opis

Konfiguracja sieci domowej nie musi być kompromisem. Ten kompaktowy i cichy przełącznik ma kilka poważnych cech jakości serwerowni: parę klatek 10G SFP+, 24 porty Gigabit Ethernet i wydajny procesor, który może spełnić podstawowe wymagania użytkowników domowych, takie jak zapora ogniowa, NAT, a nawet niektóre VPN.

Podobnie jak wiele innych przełączników MikroTik, CRS326-24G-2S+IN oferuje opcję podwójnego rozruchu, umożliwiając korzystanie z lekkiego SwOS lub zaawansowanego RouterOS. Kompaktowa i cicha obudowa desktopowa bez wentylatora sprawia, że przełącznik ten jest idealnym dodatkiem do najlepszych domowych konfiguracji. I jest bardzo łatwy w transporcie! Ale nie popełnij błędu - ten mały przełącznik ma taką samą wydajność i funkcje jak jego większy odpowiednik do montażu w szafie - CRS326-24G-2S+RM, nic nie zostało usunięte!

CRS326-24G-2S+IN oferuje wszystkie podstawowe funkcje przełącznika zarządzalnego, a nawet więcej: przekazywanie między portami, filtrowanie adresów MAC, konfigurację sieci VLAN, mirroring ruchu, ograniczanie przepustowości, a nawet dostosowywanie niektórych pól nagłówka MAC i IP. Klatka SFP+ obsługuje zarówno moduły 1,25G SFP, jak i 10G SFP+.

Produkt:

Nazwa:

MIKROTIK CRS326-24G-2S+IN 24xGig LAN 2xSFP+ Dual boot Desktop case managed switch

Opis:

MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+IN - Przełącznik - Tak - 24 x 10/100/1000 + 2 x SFP+ - stacjonarny 5903148916651

EAN:

24 miesiące

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Przełącznik - 26 porty - Tak

Rodzaj obudowy:

Stacjonarny

Podtyp:

Gigabit Ethernet

Porty:

24 x 10/100/1000 + 2 x SFP+

Cechy:

Obsługa NAT, obsługa VPN, obsługa VLAN, filtrowanie adresów MAC, port w trybie przekaż dalej

Procesor:

1 x ARM 98DX3236: 800 MHz

RAM:

512 MB

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

24 x 1000Base-T RJ-45

1 x konsola RJ-45

2 (całkowity) / 2 (wolna) x SFP+

Gniazda rozszerzeń:

Zasilanie

Zasilacz:

Adapter mocy zewnętrznej

Zużycie energii w trybie aktywności:

21 wat

Różne

Zgodność z normami:

RoHS, EAC, RED

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Wymagany system operacyjny:	MikroTik RouterOS
Wymiary i waga	
Szerokość:	28.5 cm
Głębokość:	14.4 cm
Wysokość:	4.4 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.