

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-hap-lite-with-650mhz-cpu-32mb-ram-4xlan-built-in-24ghz-80211bgn-access-point-p-221581.html>



MIKROTIK hAP Lite with 650MHz CPU 32MB RAM 4xLAN built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n Access Point

Cena brutto	99,37 zł
Cena netto	80,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4020678
Kod producenta	RB941-2ND-TC
Kod EAN	4752224003102

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Technologia podłączania:
Protokół komunikacyjny danych:

Pasmo częstotliwości:
Cechy:

Procesor:
RAM:
Pamięć flashowa:
Wskaźniki statusu:
Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy:

Antena
Antena:
Poziom uzyskany:
Zasilanie
Zasilacz:
Zużycie energii w trybie aktywności:
Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Dołączony system operacyjny:
Wymiary i waga
Szerokość:
Głębokość:
Wysokość:
Parametry środowiska

MIKROTIK hAP Lite with 650MHz CPU 32MB RAM 4xLAN built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n Access Point
MikroTik RouterBOARD hAP lite - Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy - Wi-Fi - 2,4 GHz
4752224003102
24 miesiące

Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)
Stacjonarny
Bezprzewodowa, przewodowa
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
2,4 GHz
Automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), Wi-Fi Protected Setup (WPS), przycisk resetu, 10KV ESD Protector
1 x QCA9531 650 MHz
32 MB
16 MB
Zasilanie, LAN

LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

Wewnętrzna
1.5 dBi

Adapter mocy zewnętrznej
3 wat

MikroTik RouterOS

5.4 cm
10 cm
12.4 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Minimalna temperatura pracy:

-20 °C

Maksymalna temperatura pracy:

70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.