

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-l41g-2axdfg621-ea-hap-ax-lite-lte6-4xgbe-lan-80211ax-24ghz-wi-fi-1x-sim-slot-lte6-modem-router-p-274980.html>



MIKROTIK L41G-2axD&FG621-EA hAP ax Lite LTE6 4xGbE LAN 802.11ax 2.4GHz Wi-Fi 1x SIM Slot LTE6 Modem Router

Cena brutto	375,91 zł
Cena netto	305,62 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46719470
Kod producenta	L41G-2AXD&FG621-EA
Kod EAN	4752224008824

Opis produktu

Produkt:	
Nazwa:	MIKROTIK L41G-2axD&FG621-EA hAP ax Lite LTE6 4xGbE LAN 802.11ax 2.4GHz Wi-Fi 1x SIM Slot LTE6 Modem Router
Opis:	MikroTik hAP ax lite - Router bezprzewodowy - WWAN przełącznik 3-portowy - 1GbE - Wi-Fi 6 - 2,4 GHz - 3G, 4G 4752224008824
EAN:	4752224008824
Reklamacje:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Router bezprzewodowy - przełącznik 3-portowy (zintegrowany)
Rodzaj obudowy:	Stacjonarny
Technologia podłączenia:	Przewodowa, bezprzewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz
Wykonanie:	Maksymalna przepływność danych: 574 Mb/s Przepustowość downlink LTE: 300 Mb/s Przepustowość uplink LTE: 50 Mb/s
Rating Wi-Fi:	AX600
Cechy:	Przycisk resetu, przycisk trybu
Zgodność z normami:	Wi-Fi CERTIFIED 6, EAC, RoHS
Procesor:	1 x IPQ5010 800 MHz
RAM:	256 MB
Pamięć flashowa:	128 MB
Wskaźniki statusu:	Zasilanie, użytkownik
Komunikacja	
Typ:	Bezprzewodowy modem komórkowy
Cellular Protocol:	FDD LTE, TDD LTE
Generacja:	3G, 4G
Pasma Komórkowe:	LTE B1, LTE B20, LTE B28, LTE B3, LTE B38, LTE B40, LTE B41, LTE B5, LTE B6, LTE B7
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

Gniazda rozszerzeń:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x Micro-SIM
Antena	
Poziom uzyskany:	4.3 dBi
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej - 12 wat
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Różne	
MTBF:	100,000 godziny
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączony system operacyjny:	MikroTik RouterOS v7
Dołączone oprogramowanie:	4 licencje MikroTik RouterOS
Wymiary i waga	
Szerokość:	12.4 cm
Głębokość:	10 cm
Wysokość:	5.4 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.