

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-lte-router-hap-ac3-lte6-kit-5x-rj45-1000mbs-1x-usb-1x-microsim-p-58577.html>

MIKROTIK LTE Router hAP ac3 LTE6 Kit 5x RJ45 1000Mb/s 1x USB 1x microSIM



Cena brutto	903,62 zł
Cena netto	734,65 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3893714
Kod producenta	RBD53GR-5HACD2HND&R11E-LTE6
Kod EAN	4752224005328

Opis produktu

Nazwa:	MIKROTIK LTE Router hAP ac3 LTE6 Kit 5x RJ45 1000Mb/s 1x USB 1x microSIM
Opis:	MikroTik hAP ac ³ LTE6 kit - Router bezprzewodowy - WWAN - przełącznik 5-portowy - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Dwuzakresowy - montowany na ścianie 5903148916552 24 miesiące
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Router bezprzewodowy - przełącznik 5-portowy (zintegrowany)
Rodzaj obudowy:	Stacjonarny, montowany na ścianie
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa, przewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz / 5 GHz
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 300 Mb/s Maks. przepływność danych (5 GHz): 867 Mb/s
Rating Wi-Fi:	AC1200
Zgodność z normami:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Procesor:	1 x IPQ4019 716 MHz
RAM:	256 MB
Pamięć flashowa:	16 MB
Komunikacja	
Typ:	Bezprzewodowy modem komórkowy
Cellular Protocol:	LTE, FDD LTE, TDD LTE
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	LAN: 5 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB: 1 x 4 pin USB Typ A 1 (całkowity) / 1 (wolna) x Mini PCI Express 1 (całkowity) / 1 (wolna) x Micro-SIM
Gniazda rozszerzeń:	
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	DC 12 - 28 V
Zużycie energii w trybie aktywności:	20 wat
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw do montażu ściennego

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączony system operacyjny:

MikroTik RouterOS (licence level 4)

Wymiary i waga

Szerokość:

25.1 cm

Głębokość:

12.9 cm

Wysokość:

3.1 cm

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-30 °C

Maksymalna temperatura pracy:

60 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.