

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-rb951ui-2nd-hap-access-point-24ghz-5x-rj45-100mbs-p-58440.html>

MIKROTIK RB951Ui-2nD hAP Access Point 2.4GHz 5x RJ45 100Mb/s



Cena brutto	182,97 zł
Cena netto	148,75 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4130017
Kod producenta	RB951UI-2ND
Kod EAN	4752224003157

Opis produktu

Nazwa:	MIKROTIK RB951Ui-2nD hAP Access Point 2.4GHz 5x RJ45 100Mb/s
Opis:	MikroTik RouterBOARD hAP - Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy - 802.11b/g/n - 2,4 GHz
EAN:	4752224003157
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)
Rodzaj obudowy:	Stacjonarny
Technologia podłączenia:	Bezprzewodowa, przewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz
Cechy:	Zasilanie przez Ethernet (PoE), tryb działania punktu dostępowego, Wi-Fi Protected Setup (WPS), przycisk resetu
Zgodność z normami:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Procesor:	1 x 650 MHz
RAM:	64 MB
Pamięć flashowa:	16 MB
Wskaźniki statusu:	Status portu, zasilanie
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX (PoE) - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX (PoE) - RJ-45 USB: 1 x 4 pin USB Typ A
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Poziom uzyskany:	1.5 dBi
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Zużycie energii w trybie aktywności:	5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączony system operacyjny:	MikroTik RouterOS
Wymiary i waga	
Szerokość:	11.3 cm
Głębokość:	8.9 cm
Wysokość:	2.8 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-30 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Maksymalna temperatura pracy:

70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.