

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/mikrotik-rbmap2nd-map2nd-150mbit-80211bgn-access-point-p-254174.html>



MIKROTIK RBmAP2nD mAP2nD 150Mbit 802.11b/g/n Access point

Cena brutto	165,93 zł
Cena netto	134,90 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3781195
Kod producenta	RBMAP2ND
Kod EAN	4752224004291

Opis produktu

Opis

mAP (micro Access Point) to niewielkich rozmiarów bezprzewodowy punkt dostępowy Dual-Chain 2,4 GHz z pełnymi możliwościami RouterOS. Jest bardzo przenośny, ponieważ akceptuje zasilanie z wielu różnych źródeł - USB, pasywne PoE i gniazdo zasilania. Działa również jako injector PoE - drugi port Ethernet dostarcza do 500 mA mocy do innego urządzenia, na przykład można do niego podłączyć urządzenie SXT CPE.

Produkt:

Nazwa:

MIKROTIK RBmAP2nD mAP2nD 150Mbit 802.11b/g/n Access point

Opis:

MikroTik RouterBOARD mAP - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi - 2.4 GHz
4752224004291
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Punkt dostępu bezprzewodowego

Szerokość:

6.8 cm

Głębokość:

6.8 cm

Wysokość:

1.9 cm

Procesor / Pamięć / Pamięć

Zainstalowane procesory:

1 x Qualcomm QCA9531 650 MHz

RAM:

64 MB

Pamięć flashowa:

16 MB

Praca w sieci

Typ obudowy:

Zewnętrzna

Technologia podłączania:

Bezprzewodowa

Protokół komunikacyjny danych:

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Pasmo częstotliwości:

2.4 GHz

Cechy:

Automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X)

Zgodność z normami:

IEEE 802.11b, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at

Antena

Antena:

Wewnętrzna

Ilość anten:

1

Poziom uzyskany:

1.2 dBi

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

2 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45

1 x USB

Różne

Dołączone przewody:

1 x kabel USB

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

Zasilacz:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączony system operacyjny:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

PoE

Adapter mocy zewnętrznej

5 wat

MikroTik RouterOS

-10 °C

70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.