

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-g244f-e2-238inch-rapid-ips-fhd-180hz-300cdm2-1ms-3xhdm20-dp-p-242154.html>



MSI G244F E2 23.8inch Rapid IPS FHD 180Hz 300cd/m2 1ms 3xHDMI2.0 DP

Cena brutto	617,11 zł
Cena netto	501,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47101928
Kod producenta	G244F E2
Kod EAN	4711377123280

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Wejście

Typ:

Złącza

Interfejsy:

MSI G244F E2 23.8inch Rapid IPS FHD 180Hz 300cd/m2 1ms 3xHDMI2.0 DP

MSI G244F E2 - Monitor LED - gaming - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 180 Hz - Fast IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort

4711377123280

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

24"

23.8"

Fast IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 180 Hz

0.2745 mm

300 cd/m²

1000:1 / 100000000:1 (dynamic)

16,7 mln kolorów (8-bit)

118% sRGB, 88% DCI-P3, 91% Adobe RGB

1 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT), 6 ms (tr + tf)

48 - 180 Hz

55.3 - 200 kHz

Tak

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

Szeroki Wybór Kolorów, MSI Anti-Flicker, tryb noktowizji, 3-stronny bez faset, technologia Less Blue Light, tryb konsolowy

54.19 cm x 23.19 cm x 42.43 cm - z podstawką

4.2 kg

Joystick 5-kierunkowy

DisplayPort 1.2a

Słuchawki

Mechaniczne	2 x HDMI
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Interfejs Montażowy VESA:	75 x 75 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Zgodność z normami:	RoHS, WEEE, FCC Part 15 Class B, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 54.19 cm - głębokość: 23.19 cm - wysokość: 42.43 cm - waga: 4.2 kg Bez podstawki - szerokość: 54.19 cm - głębokość: 5.97 cm - wysokość: 32.23 cm - waga: 2.7 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	62.2 cm
Głębokość transportowa:	16 cm
Wysokość transportowa:	40.9 cm
Waga transportowa:	5.6 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.