

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-g274f-27inch-rapid-ips-fhd-180hz-250cdm2-1ms-2xhdm-20-dp-p-233422.html>



MSI G274F 27inch rapid IPS FHD 180Hz 250cd/m2 1ms 2xHDMI 2.0 DP

Cena brutto	720,14 zł
Cena netto	585,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46721876
Kod producenta	G274F
Kod EAN	4711377040198

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Wejście

Typ:

Złącza

Interfejsy:

MSI G274F 27inch rapid IPS FHD 180Hz 250cd/m2 1ms 2xHDMI 2.0 DP

MSI G274F - Monitor LED - gaming - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 180 Hz - Fast IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort

4711377040198

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT 27"

NVIDIA G-SYNC Compatible

Fast IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 180 Hz)

0.31125 mm

250 cd/m²

1000:1 / 100000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

134% sRGB, 94% Adobe RGB, 98% DCI-P3

1 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT), 5 ms (tr + tf)

48 - 180 Hz

31 - 201 kHz

Tak

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

TrueColor, redukcja niebieskiego światła, MSI Anti-Flicker, e-Sports, faseta bez ramy, technologia HDR Ready, tryb noktowizji, 6-bit + FRC Color Depth, tryb konsolowy

61.35 cm x 23.19 cm x 47.2 cm - z podstawką

5.3 kg

Joystick 5-kierunkowy

DisplayPort 1.2a

2 x HDMI

Mechaniczne	Złącze słuchawkowe
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Interfejs Montażowy VESA:	75 x 75 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2a, CIE1976, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 23.19 cm - wysokość: 47.2 cm - waga: 5.3 kg Bez podstawki - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 6.98 cm - wysokość: 36.25 cm - waga: 3.95 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	7.2 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.