

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-g274pf-27inch-rapid-ips-wqhd-180hz-1ms-2xhdmi20-dp-p-270329.html>



MSI G274PF 27inch Rapid IPS WQHD 180Hz 1ms 2xHDMI2.0 DP

Cena brutto	802,56 zł
Cena netto	652,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47098330
Kod producenta	G274PF
Kod EAN	4711377107914

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Reklamacje:
Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:
Klasa energii:
Klasa Energetyczna (HDR):
Wielkość przekątnej:
Technologia Adaptive-Sync:
Typ panela:
Współczynnik kształtu:
Rozdzielczość natywna:
Rozstaw pikseli:
Jasność:
Współczynnik kontrastu:
Obsługa kolorów:
Paleta Kolorów:
Czas reakcji:
Częstotliwość odświeżania pionowego:
Częstotliwość odświeżania poziomego:
Gaming:
Poziomy kąt widzenia:
Pionowy kąt widzenia:
Powłoka ekranu:
Technologia podświetlenia:
Charakterystyka:

MSI G274PF 27inch Rapid IPS WQHD 180Hz 1ms 2xHDMI2.0 DP
MSI G274PF - Monitor LED - gaming - 27" - 1920 x 1080 Full HD
@ 180 Hz - Fast IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI,
DisplayPort
4711377107914
36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1576397>
Klasa E
Klasa G
27"
NVIDIA G-SYNC Compatible
Fast IPS
16:9
Full HD 1920 x 1080 przy 180 Hz
0.31125 mm
250 cd/m²
1000:1 / 100000000:1 (dynamic)
16,7 miliona kolorów (8-bit, 6-bit + FRC)
98% DCI-P3, 134% sRGB, 94% Adobe RGB
1 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT), 5 ms (tr + tf)
48 - 180 Hz
31 - 201 kHz
Tak
178
178
Antyrefleksyjna
Podświetlenie LED
Technologia HDR Ready, faseta bez ramy, tryb noktowizji,
Szeroki Wybór Kolorów, tryb konsolowy, MSI Anti-Flicker,
technologia Less Blue Light
61.35 cm x 19.65 cm x 40.21 cm - z podstawką
5.9 kg

Wymiary (szer./głęb./wys.):
Waga:
Wejście
Typ:
Złącza
Interfejsy:

Joystick 5-kierunkowy
2 x HDMI

Mechaniczne	DisplayPort 1.2a
Regulacja pozycji ekranu:	Złącze słuchawkowe (mały jack)
Kąt pochylenia:	Odchylenie
Interfejs Montażowy VESA:	-5/+20
Różne	75 x 75 mm
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Akcesoria w zestawie:	Zasilacz
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), FCC, WEEE, RoHS
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Napięcie wejściowe:	21 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	39 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	0.5 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	
Wymiary i waga	Wymiary i waga - informacje szczegółowe:
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 19.65 cm - wysokość: 40.21 cm - waga: 5.9 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	6.8 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.